

IC Separation Center 733

2.733.0010

733 IC Separation Center with one injector

Lieferumfang 2.733.0010

Qt.	Order no.	Beschreibung	
1 STK	6.1816.000	Silikonschlauch 6 mm / 0.5 m Ablaufschlauch für Innenraum für IC Separation Center	
1 STK	6.1831.010	PEEK-Kapillare 0.25 mm i.D. / 3 m Für alle IC-Komponenten.	
1 STK	6.2027.030	Säulenhalter 8.5 mm Zur Befestigung von Säulen im Säulenraum der IC-Geräte.	

1 STK

6.2027.040

Säulenhalter 11.3 mm

Zur Befestigung von Säulen im Säulenraum der IC-Geräte.



2 STK

6.2620.060

Kupplung

Für 1/16 in. Kapillaren. Anschlüsse UNF 10/32. Inkl. 2 Druckschrauben und 2 Ringkeile. Für Ionenchromatographie



1 STK

6.2621.000

Rollgabelschlüssel

Maximale Öffnung: 20 mm. Für IC-Geräte



1 STK

6.2621.050

Gabelschlüssel 1/4 in.

Für 1/4 in. Schrauben. Für IC-Geräte



1 STK

6.2621.060

Gabelschlüssel 5/16 in.

Für 5/16 in. Schrauben. Für IC-Geräte



1 STK

6.2744.010

Druckschraube 5x

Mit UNF 10/32 Anschluss. Für den Anschluss von PEEK-Kapillaren.



1 STK

6.2744.020

Kupplung Luer/UNF

Für IC-Geräte



1 STK


6.2816.020

Spritze 10 mL mit Luer-Anschluss

Für verschiedene Anwendungen in IC und VA



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.2620.110	Probenschleife 20 µL Für UV/VIS Compact IC	
6.2620.120	Probenschleife 100 µL Für UV/VIS Compact IC	
6.1825.210	PEEK-Probenschleife 20 µL Für Injektionsventil, mit 2 PEEK-Druckschrauben	
6.1825.230	PEEK-Probenschleife 10 µL Für Injektionsventil, mit 2 PEEK-Druckschrauben	

6.2057.010

Halter für Dialysezeile

Für die Dialysezeile im IC-Säulenraum



6.5904.050

Injektor mit internem Loop 0.25 µL

Flachplatteninjektor mit internem Loop 0.25 µL



6.5904.060

Rotor (interner Loop, 0.25 µL)

Rotor zu 4-Port-Flachplatteninjektor (6.5904.050), interner Loop 0.25 µL



6.5904.070

Rotor (interner Loop, 1.0 µL)

Rotor zu 4-Port-Flachplatteninjektor (6.9956.001), interner Loop 1.0 µL

