



833 Advanced IC Liquid Handling Sample Preparation Unit

2.833.0030

Metrohm-Inline-Probenvorbereitung für die Analyse von Anionen. Optimal für die Inline-Neutralisation starker Basen. Universell einsetzbarer Kationentauscher. Dank Offline-Regeneration und Reinigung unbeschränkte Kapazität.

Lieferumfang 2.833.0030

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.1803.020	PTFE-Kapillare 0.97 mm i.D. / 5 m

Für alle IC-Geräte.



2 STK

6.2128.180

Verbindungskabel 762/830 - 752/753/754/833

Für die Verbindung IC Interface - IC Pump Unit, IC Suppressor Modul, IC Dialysis Unit oder IC Liquid Handling Unit



2 STK

6.2744.010

Druckschraube 5x

Mit UNF 10/32 Anschluss. Für den Anschluss von PEEK-Kapillaren.



1 STK

6.2744.030

Kupplung Olive/UNF 10/32, 4 x

Verbindung Druckschraube und Pumpschlauch. 4 Stück. Für IC-Geräte mit Peristaltikpumpe



1 STK

6.2744.040

Kupplung 2 x UNF 10/32

Für die Verbindung von 1/16 in. Kapillaren. Für IC-Geräte



2 STK



6.2821.120

Inline-Filter 2 µm

Inline-Filter 2 µm.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.1803.030	PTFE-Kapillare 0.5 mm i.D. / 3 m Kapillare zur Inline-Dialyse, für Dialysis Unit, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Unit Dialysis.	
6.1826.060	Pumpschlauch (orange/gelb) Für Compact IC , Personal IC , Basic IC	
6.2755.000	Schlauchkassette Für die Schlauchquetschpumpe von IC-Geräten. Anpressdruck einstellbar	
6.2821.130	Ersatzfilter zu Inline-Filter Ersatzfilter für Inline-Filter.	

6.2835.000

SPM Rotor A

Rotor zur Inline-Probenvorbereitung mit Kationenaustausch



6.2835.010

Anschlussstück zu MSM und SPM-Modul

Universelles Anschlussstück zum MSM in Professional IC Vario und Compact Flex Geräten, sowie für MSM-HC und SPM Modul. Mit Zu- und Ableitungen.

