



## 849 Level Control metallfrei (für Flaschen)

2.849.0030

Zusatzausrüstung zur automatischen «Inline Eluent Preparation» und zur Überwachung des Füllstandes in Eluent- oder Hilfslösungsflaschen via Remote. Der 849 Level Control verhindert das Trockenlaufen von Pumpen oder mit dem optional erhältlichen «FULL Sensor» das Überlaufen. Der mitgelieferte «EMPTY Sensor» ist für den Einsatz mit wässrigen Lösungen, Lösungsmitteln und Suspensionen geeignet, die Länge der Stäbe ist für die 2 L Eluentenflasche vorgesehen.

Der metallfreie Sensor kann in Lösungen mit sehr tiefer Leitfähigkeit eingesetzt werden. Damit eignet er sich für den Einsatz in der Ionenchromatographie, insbesondere auch für Reinstwasser.

Lieferumfang 2.849.0030

| Qt. | Order no. | Beschreibung |
|-----|-----------|--------------|
|-----|-----------|--------------|

1 STK

1.849.0020

849 Level Control metallfrei (für Kanister)

Zusatzrüstung zu Metrohm-Geräten. Zur Überwachung des Füllstandes in Eluent-, Hilfs-, oder Abfalllösungen in Kanistern via Remote. Der 849 Level Control verhindert das Trockenlaufen der Pumpen und /oder das Überlaufen der Kanister. Er ist geeignet für den Einsatz in wässrigen Lösungen, Lösemitteln und Suspensionen.

Der metallfreie Sensor kann in Lösungen mit sehr tiefer Leitfähigkeit eingesetzt werden. Damit eignet er sich auch für den Einsatz in der Ionenchromatographie.



1 STK

6.1619.000

Adsorberrohr für 807 Dosing Unit



1 STK

6.2151.060

Kabel für Level Control und Eluent Production Module

Verbindungskabel für Sensor und Level Control resp. Eluent Production Module.



1 STK

6.1626.000

Flaschenaufsatz GL 45 für Levelsensor

Dieser Flaschenaufsatz, bestückt mit den Sensoren 6.2769.XXX, ergibt die Levelsensoren EMPTY resp. FULL für Flaschen und Kanister.



1 STK

6.1815.010

Spiralband / 0.5 m

Zum Zusammenhalten verschiedener Kabel oder Schläuche.



---

1 STK

6.2769.110

Sensor EMPTY zu Levelsensor für 2 L-Flaschen

Dieser Sensor, montiert im Flaschenaufsatz 6.1626.000, ergibt den Levelsensor EMPTY für 2 L-Flaschen. Enthalten sind zwei Sensorstäbe, ein Ansaugschlauch und zwei Halter zum Fixieren des Schlauches an einem der Sensorstäbe.



## Optionales Zubehör

| Order no.  | Beschreibung                                  |                                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.2769.000 | Sensor FULL zu Levelsensor                    |    |
| <hr/>      |                                               |                                                                                       |
| 6.2769.100 | Sensor EMPTY zu Levelsensor für 1 L-Flaschen  |    |
| <hr/>      |                                               |                                                                                       |
| 6.2769.120 | Sensor EMPTY zu Levelsensor für 10 L-Kanister |  |
| <hr/>      |                                               |                                                                                       |