Leitfähigkeitsmesszelle c = 1.6 cm-1 mit Pt1000 (Fixkabel, 0.65 m)

6.00929.140

3-Leiter-Leitfähigkeitsmesszelle mit Zellkonstante c = 1.6 cm^{-1} (Richtwert), mit integriertem Pt1000-Temperaturfühler und Fixkabel (0.65 m) zur Anbindung an das OMNIS Messmodul Leitfähigkeit.
Dieser Sensor eignet sich für Messungen von hohen Leitfähigkeiten wie z.B. in:

– Meerwasser
– Spülwasser
– physiologische Lösungen

Lieferumfang 6.00929.140

Order Number	Beschreibung	Menge
6.1236.050	**Schliffhülse mit Normschliff NS 14/12 mm** Schliffhülse mit Normschliff NS 14/12 mm aus Polyethylen.	1 Stk
6.2008.040	**Aufbewahrungsgefäss** Ergibt zusammen mit Halter 6.2008.050 eine Halterung für die Elektrode an 807 Dosing Units.	1 Stk

Optionales Zubehör

6.2301.060
KCl-Ionenstandard 250 mL

KCl-Ionenstandard (c(Ion) = 0.1000 +/- 0.0005 mol/L), auch verwendbar als Standardlösung für die Konduktometrie 12.87 mS/cm (25 °C).

6.02101.020
Messmodul Leitfähigkeit

Messkanal für einen OMNIS Titrator oder Titration Module für den Anschluss von Leitfähigkeitsmesszellen.