5-Ring-Leitfähigkeitsmesszelle c= 0.7 cm-1 mit Pt1000 (Fixkabel)

6.0915.100

5-Ring-Leitfähigkeitsmesszelle mit Zellkonstante c = 0.7 cm^{-1} (Richtwert), mit integriertem Pt1000-Temperaturfühler und Fixkabel (1.2 m) zur Anbindung an das 856 Conductivity Module.
Dieser Sensor eignet sich für Messungen von mittleren Leitfähigkeiten wie z.B. in:

– Trinkwasser
– Oberflächenwasser
– Abwasser

Lieferumfang 6.0915.100

Order Number	Beschreibung	Menge
6.1236.050	**Schliffhülse mit Normschliff NS 14/12 mm** Schliffhülse mit Normschliff NS 14/12 mm aus Polyethylen.	1 Stk

Optionales Zubehör

6.2763.000
Durchflusszelle für die 6.0915.100/6.0920.100

Durchflusszelle für die 6.0915.100/6.0920.100 5-Ring-Leitfähigkeitsmesszelle

---

6.2324.110
Leitfähigkeitsstandard 100 µS /cm 5 x 30mL

Leitfähigkeitsstandard für die Kalibrierung von konduktometrischen Messzellen mit Zellkonstante c = 0.1/cm.

6.2324.010
Leitfähigkeitsstandard 100 µS /cm 250 mL

Leitfähigkeitsstandard für die Kalibrierung von konduktometrischen Messzellen mit Zellkonstante c = 0.1/cm.

6.2301.060

KCl-Ionenstandard 250 mL

KCl-Ionenstandard (c(Ion) = 0.1000 +/- 0.0005 mol/L), auch verwendbar als Standardlösung für die Konduktometrie 12.87 mS/cm (25 °C).