



Liquid Handling Station, rechts

6.2841.130

Kombinierte Spül- und Verdünnungsstation für Probenwechsler mit zwei Türmen und Swing Head. Zur Montage rechts vom Turm.

Lieferumfang 6.2841.130

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.2621.140	Inbusschlüssel 2.5 mm



1 STK

6.1808.050

Schlauchadapter Olive / M8 aussen

1 Aussengewinde M8 und 1 Olive für Schläuche. Z.B. für
Thermostatmantel der Wechseleinheiten und Stabilitätsmessgeräte.



1 STK

6.1801.120

PVC-Schlauch / 4 mm / 6 mm / 2 m



1 STK

6.2621.030

Inbusschlüssel 4 mm



2 STK

6.2744.060

Gewindestopfen

Für UNF 10/32. Stopfen für IC, z.B. zum Verschliessen von Säulen.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.2762.100	Mischgefäß zu Liquid Handling Station Ersatzmischgefäß zu den kombinierten Spül- und Verdünnungsstationen.	
6.2762.200	Durchsichtiger Deckel zu Mischgefäß 6.2762.100, PMMA Durchsichtiger Deckel zu Mischgefäß 6.2762.100, zur Sichtkontrolle im Mischgefäß.	
2.741.0010	741 Magnetic Stirrer Magnetrührer für Probenwechsler. Der Magnetrührer ist unterhalb des Probenracks angebracht.	