



CVS-Elektrodenausrüstung mit 2-mm-Platinelektrode, Gel-Referenzelektrode und Stahl-Hilfselektrode für Professional-VA/CVS-Geräte

6.5339.110

Kompletter Elektrodensatz für die Bestimmung von organischen Additiven in Galvanikbädern mittels CVS (Cyclic Voltammetric Stripping). Enthält rotierende Platin-Arbeitslektrode (Elektrodendurchmesser: 2 mm), Antriebsachse mit Quecksilberkontakt, wartungsfreie Gel-Referenzelektrode, Stahl-Hilfselektrode, Messgefäße und KCl-Elektrolytlösung.

Lieferumfang 6.5339.110

Order Number	Beschreibung	Menge
6.0343.110	Getrennte Stahl-Elektrode Stahl-Hilfselektrode für CVS	1 PCS



6.0730.100	Komplette LL-Ag/AgCl(Gel) Referenzelektrode	1 PCS
------------	--	-------



Wartungsfreie Double-Junction-Ag/AgCl-Referenzelektrode für die Voltammetrie. Aus Glas mit Elektrolyt $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ (Gel), für pH 0 ... 8. Geeignet für den Einsatz im Dauerbetrieb in automatisierten Systemen und Online-Geräten.

6.1204.520	Antriebsachse zu rotierender Scheibenelektrode (RDE) mit Quecksilberkontakt	1 PCS
------------	--	-------



Antriebsachse zu rotierender Scheibenelektrode (RDE) mit Titanachse und Quecksilberkontakt für Professional-VA /CVS-Geräte, Gewinde M3.

6.1204.610

Platin-Elektrodentip 2 mm für CVS

1 PCS

Metallelektrodentip aus Platin (Pt), Durchmesser Elektrodenscheibe 2 mm ± 0.05 mm, polierte Oberfläche, Schaft aus Glas, Gewindeanschluss M3. Rundlauffehler: 0.3 mm. Temperaturbereich: 0 ... 50 °C.



6.1415.210

Titriergefäß / 10-90 mL

1 PCS



6.1415.250

Titriergefäß / 50-150 mL

1 PCS



6.2308.020

Elektrolyt 3 mol/L KCl (250 mL)

1 PCS

Elektrolytlösung $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ (für Ag/AgCl-Bezugssysteme)

