



895 Professional PVC Thermomat

2.895.0010

El 895 Professional PVC Thermomat es un sistema de análisis para la determinación automática de la estabilidad térmica del cloruro de polivinilo (PVC) y copolímeros relacionados. Con 8 posiciones de medida en 2 bloques de calefacción. La pantalla integrada muestra el estado del aparato y de cada posición de medida individual. Los botones de inicio de cada posición de medida permiten iniciar la medida en el aparato. Los prácticos recipientes de reacción desechables y los accesorios aptos para lavavajillas permiten reducir el coste de la limpieza de los accesorios a un mínimo absoluto. Esto ahorra tiempo y dinero, y mejora considerablemente la precisión y la reproducibilidad.


Todos los accesorios necesarios para la realización de las determinaciones están incluidos en el suministro básico. Para el control de aparatos y para la grabación, evaluación y almacenamiento de datos se requiere el software StabNet.

Partes/accesorios 2.895.0010

Qt.	Order no.	Descripción
-----	-----------	-------------

El 895 Professional PVC Thermomat es un sistema de análisis para la determinación automática de la estabilidad térmica del cloruro de polivinilo (PVC) y copolímeros relacionados. Con 8 posiciones de medida en 2 bloques de calefacción. La pantalla integrada muestra el estado del aparato y de cada posición de medida individual. Los botones de inicio de cada posición de medida permiten iniciar la medida en el aparato. Los prácticos recipientes de reacción desechables y los accesorios aptos para lavavajillas permiten reducir el coste de la limpieza de los accesorios a un mínimo absoluto. Esto ahorra tiempo y dinero, y mejora considerablemente la precisión y la reproducibilidad.

Todos los accesorios necesarios para la realización de las determinaciones están incluidos en el suministro básico. Para el control de aparatos y para la grabación, evaluación y almacenamiento de datos se requiere el software StabNet.



1 rosca exterior M8 y 1 pieza en forma de oliva para tubos flexibles. Por ejemplo, para la camisa termostática de las unidades intercambiables y aparatos de medida de estabilidad.



1 rosca interior M6 y 1 pieza en forma de oliva para tubos flexibles. Pieza de racores para unidades intercambiables y aparatos de medida de estabilidad.



8 PCS 6.1805.080 Tubo de FEP / M6 / 25 cm

Con protección contra luz y doblado.



8 PCS 6.1819.080 Tubo de alimentación de gas

Para aparatos de medida de estabilidad.



1 PCS 6.2151.020 Cable USB A - USB B / 1.8 m

Cable de conexión USB



8 PCS 6.1808.090 Adaptador de rosca M8 exterior / M6 interior

Rosca M8 exterior, M6 interior, Por ej. para el montaje de los tubos de aire 6.2418.XXX en el recipiente de reactivo 6.1429.XXX del aparatos de medida de estabilidad.



8 PCS

6.0913.130

Tapa de la celda de medida para instrumentos de medida de la estabilidad

Con celda de medida conductimétrica integrada.



1 PCS

6.1428.107

Vaso de medida de poliestireno para medidas de estabilidad

Vaso de medida de conductividad de poliestireno para aparatos de medida de estabilidad. Kit de 50 unidades.



1 PCS

6.1429.040

Recipiente de reacción para medidas de estabilidad

Recipiente de reacción para medidas de estabilidad con 743 Rancimat y 763 PVC Thermomat. Embalaje con 117 unidades.




4 PCS

6.1454.040

Junta tórica

Junta tórica para tubo de aire para medidas de estabilidad. Juego de 8 piezas.




1 PCS 6.2151.130 Cable USB A - USB B / 4,5 m

Cable de conexión USB



1 PCS 6.2250.000 Etiquetas laminadas

Etiquetas para tapas de recipientes de medida de aparatos de medida de estabilidad. Inscripción: A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4. 5 juegos de 8 unidades.



1 PCS 6.1805.030 Tubo de FEP / M6 / 150 cm

Con protección contra luz y doblado.



24 PCS 6.1816.010 Tubo de silicona / 0.22 m

Tubo flexible de conexión para aparatos de medida de estabilidad.



1 PCS

6.2628.000

Soporte para recipiente de reacción

Soporte de recipiente de reacción para aparatos de medida de estabilidad; para 1 recipiente de reacción para pesar la muestra.



1 PCS

6.2041.190

Soporte para recipientes de reacción

Fijación para recipiente de reacción para aparatos para medir la estabilidad. Para 8 recipientes de reacción.



1 PCS

6.2753.107

Tapa de recipiente de reacción para medidas de estabilidad

Para recipiente de reacción 6.1429.040 o 6.1429.050. Juego de 100 unidades.



1 PCS

6.1801.000


Tubo flexible de PVC / 4 mm / 7 mm / 1m



Versión de demostración para StabNet. Versión de prueba de 30 días.



Juego de 117 unidades. En combinación con 6.1429.040.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.1111.010	Sensor de temperatura Pt100 para aparatos de medida de la estabilidad (17.5 cm) Sensor de temperatura Pt100 (longitud: 17,5 cm) con cable fijo y enchufe Mini-DIN. Este sensor de temperatura sin vidrio es adecuado para el uso en el 711 Liquino y en instrumentos de medida de estabilidad (743 Rancimat, 763 PVC Thermomat, 892 Professional Rancimat u 895 Professional PVC Thermomat).	
6.1428.030	Vaso de medida de vidrio para medidas de estabilidad Vaso de medida de vidrio transparente para aparatos de medida de la estabilidad	
6.2059.000	Anillo giratorio Anillo giratorio de soporte para aparatos de medida de estabilidad.	
6.2324.010	Conductivity standard 100 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 250 mL Solución patrón de conductividad para la calibración de celdas de medida de conductividad con constante de celda de 0.1/cm.	

6.2326.000 Aceite de silicona para aparatos para la medida de la estabilidad (50 mL)

Aceite de silicona para determinar el coeficiente de temperatura Delta T en los aparatos para la medida de la estabilidad.



6.2757.000 Tubo colector de salida de aire para aparatos de medida de estabilidad

Incl. 8 tapones.



6.5616.100 Juego de accesorios para la determinación de la corrección de la temperatura en aparatos Rancimat y PVC Thermomat.

Set para el ajuste exacto de la temperatura



6.2771.000 Estabilidad de conductividad del juego de casquillos (8x)

Juego de casquillos de PP para tapa de vaso medidor para los aparatos de medida de la estabilidad.



Programa de ordenador para el control y la gestión de datos de aparatos de medida de la estabilidad. Este software permite el control, el registro, la evaluación y la monitorización de datos, así como la generación de informes de las medidas de estabilidad.



Interfaz de usuario gráfica para las operaciones más frecuentes, amplios programas de base de datos, desarrollo de métodos, configuración del sistema, administración de usuarios muy flexible, completas funciones de exportación de datos y generador de informes que se puede configurar de forma individual.

StabNet Full cumple las directivas de la FDA 21 CFR parte 11.

Idioma de diálogo: alemán, inglés

Compatible con los siguientes aparatos:

- 892 Professional Rancimat
- 893 Professional Biodiesel Rancimat
- 895 Professional PVC Thermomat

1 licencia para un máximo de 4 aparatos de medida de la estabilidad en un ordenador.

Actualización de StabNet 1.0 o 1.1 (Full) a Stabnet 2.X full.



Cable de conexión USB

