917 Coulometer con electrodo generador sin diafragma y 885 Compact Oven SC

2.917.2110

El 917 Coulometer es un titulador compacto para la determinación coulométrica del contenido de agua según Karl Fischer. "Reducido al máximo" –el módulo de manejo, el agitador y la bomba para el rápido recambio de reactivo están integrados en el 917 Coulometer. Esto permite ahorrar mucho espacio en la mesa del laboratorio.

El 885 Compact Oven SC sirve para la preparación térmica de muestras automáticamente. Las muestras se calientan en el horno a un máximo de 250 °C. Así se evapora el agua y se transporta con un gas portador seco a la celda de titulación del 917 Coulometer, en la que se realiza el análisis.

Partes/accesorios 2.917.2110

Order Number	Descripción	Cantidad
1.885.0010	**885 Compact Oven Sample Changer** El 885 Compact Oven Sample Changer sirve para la preparación de pruebas térmicas en la titulación Karl Fischer. Las muestras se calientan en el horno a un máximo de 250 °C. Así se evapora el agua y se transporta con un gas portador seco a una celda de titulación, en la que se realiza el análisis.	1 PCS
1.917.0010	**917 Coulometer** El coulómetro 917 es un titulador compacto para la determinación coulométrica del contenido de agua según Karl Fischer. «Reducido al máximo» –el módulo de manejo, el agitador y la bomba para el rápido recambio de reactivo están integrados en el coulómetro 917. Esto permite ahorrar lugar en la mesa del laboratorio. Gama de medida recomendada: 10 µg...200mg de agua absoluta . La coulometría es el método ideal para la determinación del contenido de agua de líquidos, sustancias sólidas y gases, y un método absoluto por lo que la determinación del título no es necesaria.	1 PCS
6.1903.030	**Imán agitador / 25 mm** Imán agitador con núcleo magnético, envoltura de PTFE, longitud 25 mm.	1 PCS

6.2621.140 **Llave hexagonal 2.5 mm** 1 PCS

6.1446.040 **Tapón roscado / M6** 2 PCS

6.2739.000 **Llave** 1 PCS

Para apretar conexiones

6.1608.023 **Botella de vidrio ámbar / 1000 mL / GL 45** 1 PCS

Para unidades intercambiables. Botella para soluciones auxiliares.

6.1446.090 **Tapón/ B-14/15 / M8** 1 PCS

6.1602.105 **Adaptador para botella / GL 45 / verde** 2 PCS

Para dosificar directamente de botellas de reactivo con rosca GL 45.

6.1608.030 **Botella de vidrio redonda / 1000 mL / GL 45** 1 PCS

6.2816.030 **Aguja con conector Luer** 2 PCS

Aguja para la introducción del mercurio en los electrodos de modo múltiple y para la adición de muestra en la titulación de Karl Fischer.

6.1623.000

Protección contra rebose del adaptador para botella 1 PCS

La protección contra rebose del adaptador para botella impide el rebose de la botella de residuos al utilizar la bomba de aspiración

---

6.1805.200

Tubo PTFE / M8 / 0.5 m 2 PCS

6.1808.050

Oliva de tubo / M8 exterior 2 PCS

1 rosca exterior M8 y 1 pieza en forma de oliva para tubos flexibles. Por ejemplo, para la camisa termostática de las unidades intercambiables y aparatos de medida de estabilidad.

6.1819.050

Tubo 1 PCS

Para orificios roscados M8 del adaptador para botella 6.1602.10X con botella de aspiración 6.1608.030. Para 703 y 803 Ti Stand, 681 Pump Unit y 679 Rancimat

---

6.2104.020

Cable de electrodo / 1 m / F 1 PCS

Para conexión de electrodos con cabezal enchufable Metrohm G a aparatos Metrohm con conector F.

6.2023.020

Abrazadera para EN 14/15 1 PCS

Abrazadera para EN 14/15

6.2164.010

Adaptador portátil 100 - 240 V/24 V CC 1 PCS

Adaptador portátil para 915 KF Ti-Touch, 916 Ti-Touch, 917 Coulometer y todos los Eco Titrator / Eco Dosimat.

6.1808.040

Adaptador M6 exterior / M8 interior 1 PCS

Rosca M6 exterior, M8 interior.

6.2724.010

Filtro de polvo 1 PCS

Filtro de polvo para Rancimat y hornos Karl Fischer.

6.2816.070

Aguja de punción 1 PCS

Se usa con el horno de Karl Fischer.

6.2816.080

Aguja de salida del aire 1 PCS

Para Thermoprep y Oven Sample Processor.

6.0341.100

Electrodo de doble hilo de platino para coulometría 1 PCS

Electrodo indicador que se utiliza para la titulación Karl Fischer coulométrica.

6.1403.030

Tubo de adsorción KF para celda de coulómetro 1 PCS

Para coulómetros KF.

6.0345.100

Electrodo generador sin diafragma 1 PCS

Electrodo generador sin diafragma para titulaciones Karl Fischer coulométricas, esmerilado normal 29/22. Este electrodo generador es adecuado para la mayoría de las aplicaciones en las que la muestra se disuelve bien en alcohol.

6.1437.000

Tapón esmerilado EN 14 1 PCS

6.1448.020

Septo / 16 mm / 5 unidades 2 PCS

Juego de 5 piezas.

6.2047.040

Soporte de recipiente de titulación para 899/917 1 PCS

Soporte de recipiente de titulación para células coulométricas para el 899 Coulometer y 917 Ti-Touch

---

6.2104.120

Cable de electrodo / 1 m / H 1 PCS

Con conector H. Para la conexión electrodo generador - Coulómetro KF

6.1448.067

Cierre de rosca con septo, 100 uds. 1 PCS

Cierre de rosca con septo, apto para frasco de muestras de 8 mL 6.2420.007, 100 uds.

6.2420.007

Recipiente de muestra de vidrio de 8 mL con rosca, 100 unidades 1 PCS

Recipiente de muestra de vidrio de 8 mL con rosca, apto para cierre de rosca 6.1448.067, 100 unidades

---

6.2713.000

Manguito de PTFE EN 14 3 PCS

Para unión esmerilada sin grasa con esmerilado normal EN 14.

6.2701.040

Cierre GL 18 con orificio 2 PCS

Fabricado con PBT. Con agujero para septo 6.1448.020. Para la celda sin diafragma 6.5405.000 y los recipientes de titulación 6.1464.32X y 6.1465.320.

6.2713.010

Manguito de PTFE EN 29 1 PCS

Manguito para unión esmerilada sin grasa con esmerilado normal EN 29.

6.2713.020

Manguito de PTFE EN 19 1 PCS

Para unión esmerilada sin grasa con esmerilado normal EN 19.

6.2738.000

Embudo 1 PCS

Para coulómetro KF.

6.2816.090

Jeringa 5 mL 2 PCS

Jeringa 5 mL de PP, con conector Luer.

6.1801.120

Tubo flexible de PVC / 4 mm / 6 mm / 2 m 1 PCS

6.1805.060

Tubo de FEP / M6 / 60 cm 1 PCS

Con protección contra luz y doblado.

6.1609.010

Tubo de adsorción con boquilla de tubo 1 PCS

Tapa con boquilla de tubo.

6.1819.030

Tubo 1 PCS

Para orificios roscados M8. Para adaptador para botella 6.1602.1XX E2135y botellas 6.1608.0XX

6.2043.005

Abrazadera de sujeción para botellas 2 PCS

Resorte de fijación para botellas de reactivo en unidades intercambiables.

6.2723.300

Cubierta protectora para 900 Touch Control 1 PCS

Cubierta protectora para 900 Touch Control

6.6066.000

Làpiz USB para Ti-Touch 1 PCS

Làpiz USB para 915 KF Ti-Touch y 916 Ti-Touch.

6.1602.145

Adaptador para botella secadora 2 PCS

Cierre con rosca GL 45 para botella secadora 6.1608.050.

6.1805.010

Tubo de FEP / M6 / 13 cm 1 PCS

Con protección contra luz y doblado.

6.1608.050

Botella de secado horno / 100 mL / GL 45 2 PCS

6.1805.080

Tubo de FEP / M6 / 25 cm 2 PCS

Con protección contra luz y doblado.

6.2151.110

Cable USB MINI (OTG) - USB A, 1.8 m 1 PCS

Para conexión de aparatos USB.

6.1821.040

Tubo de filtración 2 PCS

Tubo de filtración para botella de secado 6.1608.050. Para Rancimat y hornos Karl Fischer.

6.2049.050

Portaagujas con bloqueo Luer 1 PCS

Portaagujas (73 mm) con bloqueo Luer para los hornos Karl Fischer 860, 874 y 885.

6.1465.320

Recipiente de valoración KF / 80 - 250 mL / coulométrico / 2 orificios laterales 1 PCS

Para 756 y 831 Coulómetro KF

6.1830.040

Tubo de calefacción 1 PCS

Tubo de calefacción con rosca M6 para el 885 Compact Oven Sample Changer en combinación con un 915 KF Ti-Touch, un 917 Coulometer o un Eco KF Titrator.

6.1446.220

Tapón de recambio de reactivo Solvent Module 1 PCS

Tapón para el recambio de reactivo en una celda de titulación coulométrica con un Solvent Module.

Accesorios opcionales

6.2723.300
Cubierta protectora para 900 Touch Control

Cubierta protectora para 900 Touch Control

2.142.0100
Impresora térmica Custom Q3X

Impresora compacta con interface USB para

– 900 Touch Control
– 915 KF Ti-Touch
– 916 Ti-Touch
– 917 Coulometer
– 877 / 848 Titrino plus
– 865 / 876 Dosimat plus
– 91X Meter (cable 6.2151.140)
– Eco Dosimat / Titrator
– 862 Compact Titrosampler
– 870 KF Titrino plus
– 899 Coulometer

Ancho de papel de 60 mm (40 caracteres). Incluye cable USB 6.2151.120.

2.143.0200
Impresora de matriz TX-900MH

Impresora de matriz compacta con USB e interfaz RS232 para
– 900 Touch Control (+)
– 915 KF Ti-Touch (+)
– 916 Ti-Touch (+)
– 917 Coulometer (+)
– 91X Meter (+)
Eco Dosimat / Titulador (+)
– 877 / 848 Titrino plus (se requiere adicionalmente el adaptador 6.2151.100)
– 865 / 876 Dosimat plus (se requiere adicionalmente el adaptador 6.2151.100)
– 862 Compact Titrosampler (se requiere adicionalmente el adaptador 6.2151.100)
– 870 KF Titrino plus (se requiere adicionalmente el adaptador 6.2151.100)
– 899 Coulometer (se requiere adicionalmente el adaptador 6.2151.100)

(+) El cable está incluido en el suministro básico

6.2811.000
Tamiz molecular

Criba molecular. Botella de 250 g. Tamaño de poros: 0.3 nm. Para Rancimat y aparatos Karl Fischer.

6.2811.010
Tamiz molecular (EE. UU.)

Tamiz molecular. Botella de 250 g. Tamaño de poro: 0,3 nm. Sin indicador de humedad. Para Rancimats y aparatos Karl Fischer.
Este producto está destinado a todos los usuarios residentes en EE. UU. El material se clasifica como peligroso conforme a la Norma de Comunicación de Peligro de la OSHA (29 CFR 1910.1200) en EE. UU.