Celda de medida de la conductividad de 5 anillos con c = 0,7 cm-1 con Pt1000 (cable fijo de 0,65 m)

6.00925.100

Celda de medida de la conductividad de 5 anillos con constante de celda c = 0,7 cm^{-1} (valor guía), con sensor de temperatura Pt1000 integrado y cable fijo (0,65 m) para su conexión al OMNIS Measuring Module Conductivity. Este sensor es apto para medidas de conductividades intermedias, por ejemplo, en las siguientes sustancias:

– Agua potable
– Aguas superficiales
– Aguas residuales

Partes/accesorios 6.00925.100

Order Number	Descripción	Cantidad
6.1236.050	**Manguito EN 14/12 mm** Manguito EN 14/12 mm de polietileno.	1 Stk

Accesorios opcionales

6.2324.010
Conductivity standard 100 µS /cm 250 mL

Solución patrón de conductividad para la calibración de celdas de medida de conductividad con constante de celda de 0.1/cm.

6.2324.110
Solución patrón de conductividad 100 µS/cm 5 x 30 mL

Solución patrón de conductividad para la calibración de celdas de medida conductimétricas con constante de celda c = 0,1/cm.

6.2301.060
Estándar iónico KCl 250 mL

Estándar iónico KCl (c(ion) = 0.1000 +/- 0.0005 mol/L), se puede usar también como solución estándar para la conductimetría 12.88 mS/cm (25 °C).

6.02101.020

Módulo de medida de la conductividad

Canal de medida para OMNIS Titrator o módulos de titulación para el conector de células de medida de la conductividad.