



Celda de medida de la conductividad de 5 anillos con $c = 1,0 \text{ cm}^{-1}$ con Pt1000 (cable fijo)

6.0915.130

Celda de medida de la conductividad de 5 anillos con constante de celda $c = 1,0 \text{ cm}^{-1}$ (valor guía), con sensor de temperatura Pt1000 integrado y cable fijo (1,2 m) para su conexión al 856 Conductivity Module.

Este sensor es apto para medidas de conductividades intermedias, por ejemplo, en:

- Agua potable
- Aguas superficiales
- Aguas residuales

Partes/accesorios 6.0915.130

Order Number	Descripción	Cantidad
6.1236.050	Manguito EN 14/12 mm Manguito EN 14/12 mm de polietileno.	1 Stk



Accesorios opcionales

6.2301.060

Estándar iónico KCl 250 mL

Estándar iónico KCl ($c(\text{ion}) = 0.1000 \pm 0.0005 \text{ mol/L}$), se puede usar también como solución estándar para la conductimetría 12.88 mS/cm (25°C).



6.2324.110

**Solución patrón de
conductividad 100 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 5 x
30 mL**

Solución patrón de conductividad para la calibración de celdas de medida conductimétricas con constante de celda $c = 0,1/\text{cm}$.



6.2324.010

**Conductivity standard 100 μ S
/cm 250 mL**

Solución patrón de conductividad para la calibración de celdas de medida de conductividad con constante de celda de 0.1/cm.

