



Celda de flujo para ensayos magnéticos con electrodos serigrafiados

DRP-CFLWCL-MAGN

Celda de flujo de tipo thin-layer de metacrilato asociado con un imán eléctrico diseñado para realizar análisis FIA con bolas magnéticas. Apta para el uso con electrodos serigrafiados de formato estándar con la celda electroquímica en el medio de la tira. Accesorios de montaje incluidos.

Accesorios opcionales

DRP-110STR-U50


Electrodo serigrafiado de carbono modificado con estreptavidina



Los electrodos de carbono serigrafiado modificado con estreptavidina proporcionan una superficie estable de alta afinidad para una gran cantidad de moléculas biotiniladas.

DRP-CAC

Conector de cable para electrodos serigrafiados



Conecta electrodos serigrafiados DropSens a cualquier tipo de potencióstato. Recomendado para trabajar con análisis en flujo o en estático.

DRP-C013-U75

Electrodo de plata serigrafiado (aux.: C; ref.: Ag)



Electrodo de plata serigrafiado (aux.: C; ref.: Ag). Electrodo de trabajo de 1,6 mm de diámetro.

DRP-CAST

**Conector de cable μ Stat para
electrodos serigrafiados**

Conecta cualquier equipo DropSens a electrodos serigrafiados DropSens.



DRP-F10-U75

**Electrodo serigrafiado de
ferrocianuro/carbono**

Electrodo serigrafiado de ferrocianuro/carbono. Ideal para la determinación de peróxido de hidrógeno a un bajo potencial de detección.

