

Aparato Raman espectroelectroquímico (láser de 532 nm)

DRP-SPELECRAMAN532

SPELECRAMAN532 es un aparato para realizar medidas espectroelectroquímicas Raman. Combina en un solo instrumento un láser de clase 3B (532 nm ±0,5), un bipotenciostato-galvanostato y un espectrómetro (gama de longitudes de onda de 534-700 nm y desplazamiento Raman 75-4520 cm-1) e incluye un software específico para espectroelectroquímica que permite la sincronización de experimentos electroquímicos y ópticos.

Partes/accesorios DRP-SPELECRAMAN532

Order Number	Descripción	Cantidad
DRP-RAMANPROBE 	**Sonda Raman** Sonda de reflexión diseñada para su uso con una sola excitación de 785 nm de longitud de onda (hasta 500 mW). Adecuada para trabajar con celda Raman de DropSens para electrodos serigrafiados o con cualquier configuración Raman convencional.	1 PCS
DRP-CABSTAT1 	**Conector de cable de un nodo µStat 8000(P)/4000(P) para electrodos convencionales** Conecta los nodos individuales del µStat 8000(P)/4000(P) a electrodos convencionales.	1 PCS

Accesorios opcionales

DRP-RAMANCELL
Celda Raman para electrodos serigrafiados

Celda de reflexión de teflón negro para realizar medidas espectroelectroquímicas Raman con electrodos serigrafiados en combinación con sonda Raman, ref. RAMANPROBE.



DRP-RAMANCELL-C
Celda espectroelectroquímica Raman para electrodos convencionales

Celda fabricada en PEEK para medidas espectroelectroquímicas. Diseñada para el uso con la sonda Raman, ref. RAMANPROBE, y electrodos convencionales de Metrohm.

