



Cellule de mesure de conductivité $c = 0,5 \text{ cm}^{-1}$ avec Pt1000 (câble fixe, 2,0 m)

6.00924.080

Cellule de mesure de conductivité à 4 pôles avec constante de cellule $c = 0,5 \text{ cm}^{-1}$ (valeur guide) avec capteur de température intégré Pt1000 et câble fixe (2,0 m) de connexion à l'OMNIS Measuring Module Conductivity.

Grâce à la tige en PEEK robuste/incassable, ce capteur présente une très grande résistance mécanique et est adapté aux mesures automatisées de moyenne conductivité comme dans :

- l'eau potable
- les eaux de surface
- les eaux usées

Contenu de la livraison 6.00924.080

Order Number	Description	Quantité
6.1236.050	Douille rodée avec rodage normalisé RN 14/12 mm Douille rodée avec rodage normalisé RN 14/12 mm en polyéthylène.	1 Stk



Accessoires optionnels

6.2324.010

**Conductivity standard 100 μ S
/cm 250 mL**

Solution standard de conductivité pour le calibrage de cellules de mesure de conductivité avec une constante de cellule de 0.1/cm.



6.2324.110

**Solution standard de
conductivité 100 μ S/cm 5x30
mL**

Solution standard de conductivité pour le calibrage des cellules de mesure conductimétriques avec constante de cellule $c = 0,1$ /cm.



6.2301.060

Étalon ionique KCl 250 mL

Standard ionique KCl ($c(\text{Ion}) = 0.1000 \pm 0.0005 \text{ mol/L}$), également utilisable en tant que solution standard pour la conductimétrie 12.88 mS/cm (25 °C).



6.02101.020

**Module de mesure de
conductivité**

Canal de mesure pour un OMNIS Titrator ou Titration Module
pour le raccordement cellules de mesure de conductivité.

