



Cellule de mesure de conductivité $c = 1,6 \text{ cm}^{-1}$ avec Pt1000 (câble fixe, 0,65 m)

6.00929.140

Cellule de mesure de conductivité à 3 pôles avec constante de cellule $c = 1,6 \text{ cm}^{-1}$ (valeur guide) avec capteur de température intégré Pt1000 et câble fixe (0,65 m) de connexion à l'OMNIS Measuring Module Conductivity. Ce capteur est adapté aux mesures de forte conductivité comme dans :

- l'eau de mer
- l'eau de rinçage
- les solutions physiologiques

Contenu de la livraison 6.00929.140

Order Number	Description	Quantité
6.1236.050	Douille rodée avec rodage normalisé RN 14/12 mm Douille rodée avec rodage normalisé RN 14/12 mm en polyéthylène.	1 Stk
		
6.2008.040	Récipient de conservation Forme, en combinaison avec le support 6.2008.050, un support pour l'électrode sur les 807 Dosing Units.	1 Stk
		

Accessoires optionnels

6.2301.060

Étalon ionique KCl 250 mL



Standard ionique KCl ($c(\text{Ion}) = 0.1000 \pm 0.0005 \text{ mol/L}$), également utilisable en tant que solution standard pour la conductimétrie 12.88 mS/cm (25°C).

6.02101.020

Module de mesure de conductivité



Canal de mesure pour un OMNIS Titrator ou Titration Module pour le raccordement cellules de mesure de conductivité.