

Metrosep A Supp 10 - 75/2,0

6.1020.270

La colonne de séparation Metrosep A Supp 10 - 75/2,0 est basée sur un copolymère haute capacité de polystyrène-divinylbenzène dont la dimension des particules est de seulement 4,6 µm. Ce concept de colonne éprouvé et optimisé par Metrohm se distingue par une construction robuste, une sélectivité élevée et d'excellentes performances de séparation. Les colonnes de séparation Metrosep A Supp 10 de 2 mm sont construites dans le même matériau que les colonnes de 4 mm correspondantes. Les propriétés de cette colonne peuvent être adaptées de manière ciblée selon l'application voulue, par la température, le débit d'écoulement et la composition de l'éluant.

La capacité de la colonne Metrosep A Supp 10 - 75/2,0 a été optimisée sur deux aspects : la matrice et la vitesse. Même avec des échantillons de force ionique élevée, on obtient une séparation rapide à la ligne de base des anions standard. Particulièrement adaptée pour des applications CI-SM.

Contenu de la livraison 6.1020.270

Order Number	Description	Quantité
6.2744.060 	**Bouchon fileté** Pour UNF 10/32. Bouchon pour CI, par ex. pour l'obturation de colonnes.	2 PCS

Accessoires optionnels

6.1020.600
Metrosep A Supp 10 Guard/2,0



La colonne Metrosep A Supp 10 Guard/2.0 protège les colonnes microbore de séparation analytiques A Supp 10 de manière efficace contre les contaminations. La manipulation de la colonne Guard est fort simple grâce au système « On Column Guard ». La colonne Guard est simplement directement vissée sur la colonne analytique, sans outils