



Metrosep C 4 - 250/2.0

6.1050.230

La colonne de séparation des cations « microbore » Metrosep C 4 - 250/2,0 est la colonne pour cations avec la plus haute capacité de la série C 4 de 2 mm de diamètre intérieur. Elle est destinée aux applications exigeant des performances de séparation élevées. Cette colonne permet d'analyser de manière fiable des échantillons présentant des différences de concentration extrêmes. Les performances de cette colonne se dévoilent par exemple lors de l'analyse de traces de sodium en présence de monoéthanolamine (MEA). Avec la C 4 - 250/2,0, il est possible de déterminer à la fois les amines et les métaux de transition ainsi que les métaux alcalins et alcalino-terreux en une seule opération. Cette colonne convient particulièrement au couplage CI-SM du fait du faible débit d'éluant.

Contenu de la livraison 6.1050.230

Order Number	Description	Quantité
6.2744.060	Bouchon fileté	2 PCS



Pour UNF 10/32. Bouchon pour CI, par ex. pour l'obturation de colonnes.

Accessoires optionnels

6.1050.600

Metrosep C 4 Guard/2,0



Le matériau de la Metrosep C 4 Guard/2.0 est le même que celui de la colonne C-4. Il sert à protéger toutes les colonnes cationiques Metrosep de diamètre intérieur de 2 mm et dont le matériau porteur est à base de gel de silice. Les particules et contaminations sont retenues de manière sûre, permettant ainsi de prolonger considérablement la durée de vie de la colonne de séparation analytique. Son prix peu élevé est un atout supplémentaire. La Metrosep C 4 Guard/2.0 fonctionne également selon le « On Column Guard System » et se monte quasiment sans volume mort directement sur la colonne de séparation concernée.

6.1050.610

Metrosep C 4 S-Guard/2,0



Le matériau de la Metrosep C 4 Guard/2.0 est le même que celui de la colonne C-4. Il sert à protéger toutes les colonnes cationiques Metrosep de diamètre intérieur de 2 mm et dont le matériau porteur est à base de gel de silice. Les particules et contaminations sont retenues de manière sûre, permettant ainsi de prolonger considérablement la durée de vie de la colonne de séparation analytique. Son prix peu élevé est un atout supplémentaire.