



Eco Titrator Biogas

2.1008.5010

Il compatto Eco Titrator, con agitatore magnetico integrato e l'interfaccia utente tattile, è l'ideale per l'analisi di routine. Fornisce sempre risultati conformi alla Buona pratica di laboratorio con il minimo ingombro (circa DIN A4).

L'Eco Titrator Biogas Vi offre il pacchetto completo per la determinazione del valore FOS/TAC per il monitoraggio del Vostro reattore a biogas. La confezione contiene il titolatore, un'unità cilindro 20 mL, un elettrodo pH esente da manutenzione con sensore di temperatura e tutte le soluzioni tampone e gli elettroliti per la calibrazione e la conservazione dell'elettrodo.

Parti incluse 2.1008.5010

Qt.	Order no.	Descrizione
-----	-----------	-------------

Il compatto Eco Titrator, con agitatore magnetico integrato e l'interfaccia utente tattile, è l'ideale per l'analisi di routine. Fornisce sempre risultati conformi alla Buona pratica di laboratorio con il minimo ingombro (circa DIN A4).

Utilizzabile in modo universale per quasi tutte le titolazioni potenziometriche, come ad es.

- Alimenti: contenuto acido, cloruro, vitamina C, numero di iodio e di perossidi dei grassi
- Analisi dell'acqua: durezza carbonatica e Ca/Mg, cloruro, solfato, indice di permanganato
- Petrochimica: numero acido/basico, solfuro e mercaptano, cloruro, indice di bromo
- Galvanostegia: acidi totali, contenuto di metalli, cloruro
- Analisi dei tensioattivi: tensioattivi anionici, cationici e non ionici
- Fotometria con Optrode: valore p ed m, metalli, durezza dell'acqua



Unità cilindro da 20 mL per Eco Dosimat/Eco Titrator. Senza tubi dosatori e punta di buretta antidiffusione.



Elettrodo per pH senza necessità di manutenzione (elettrolita in gel) con sensore di temperatura (Pt1000) integrato per misure di routine del pH di campioni dello stesso tipo. L'elettrodo viene collocato in $c(\text{KCl}) = \text{sat.}$ (6.2308.000) e non è adatto a soluzioni povere di ioni. L'indicatore di invecchiamento indica l'eventuale necessità di sostituzione precoce dell'elettrodo.



1 PCS

6.2104.600

Cavo dell'elettrodo per testa a spina U/ spina F 2x2 mm B, 1m

Per il collegamento di elettrodi con testa a spina U agli strumenti Metrohm (connettore F)



1 PCS

6.2307.200

Soluzione tampone pH 4.00 (30 x 30 mL)

Soluzione tampone pH 4.00 (25 °C) in contenitore a perdere, incolore



1 PCS

6.2307.210

Soluzione tampone pH 7.00 (30 x 30 mL)

Soluzione tampone pH 7.00 (25 °C) in contenitore a perdere, incolore



1 PCS

6.2308.000

Elettrolita KCl gel. sat. (250 mL)

Elettrolita KCl (saturato), 250 mL



1 PCS

6.02712.000

Copertura di protezione per Eco Dosimat/Eco Titrator

Copertura di protezione per display di Eco Dosimat/Eco Titrator.



1 PCS

6.1446.030

Ball stopper / B-14/(15)

Per il supporto mobile della punta di buretta nelle celle di titolazione



1 PCS

6.1446.080

Tappo filettato / M8



1 PCS

6.1543.200

Punta di titolazione / filettatura M6

Punta di titolazione con valvola antidiffusione.



1 PCS

6.1546.040

Utensile a pistone per Eco Dosimat/Eco Titrator

Utensile per rimuovere e montare il pistone.



1 PCS

6.1602.105

Sifone per bottiglia / GL 45 / verde

Per il dosaggio diretto dalla bottiglia del reagente con filettatura GL 45.



1 PCS

6.1608.023

Bottiglia in vetro ambrato / 1000 mL / GL 45

Per unità intercambiabili. Bottiglia per soluzioni ausiliarie.



1 PCS

6.1619.000

Tubo di assorbimento per 807 Dosing Unit



1 PCS

6.1805.100

Tubo in FEP / M6 / 40 cm

Con protezione dalla luce e dalla strozzature



1 PCS

6.1819.020

Tubo

Per fori con filettatura M6. Per attacchi delle bottiglie 6.1602.1XX



1 PCS

6.1903.020

Barra di agitazione / 16 mm

Barra d'agitazione magnetica, ricoperta in PTFE, lunghezza 16 mm



1 PCS

6.1903.030

Barra di agitazione / 25 mm

Barra di agitazione con nucleo magnetico, rivestimento in PTFE, lunghezza 25 mm.



1 PCS

6.2013.010

Anello a morsa

Per aste di supporto da 10 mm di diametro.



1 PCS

6.2016.070

Asta di supporto / 400 mm



1 PCS

6.2021.020

Porta elettrodo

Porta elettrodo per 4 elettrodi e 2 punte di buretta



1 PCS

6.2023.020

Clip per SGJ 14/15

Clip per SGJ 14/16



1 PCS

6.2164.010

Alimentatore di rete da tavolo 100 - 240 V/24 V DC

Alimentatore di rete da tavolo per 915 KF Ti-Touch, 916 Ti-Touch, 917 Coulometer e tutti gli Eco Titrator/Eco Dosimat.



1 PCS

6.2709.070

Giunto guida

Per il fissaggio di burette e punte di dosaggio nelle teste di titolazione e supporti di elettrodi



1 PCS

6.6081.010

Chiave USB per Eco Titrator

Supporto dati per Eco Titrator



2 PCS

6.1805.090

Tubi in FEP / M6 / 31 cm

Con protezione dalla luce e dalla strozzature



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
2.142.0100	Stampante termica Custom Q3X	
	Stampante compatta con interfaccia USB per	
	• 900 Touch Control • 915 KF Ti-Touch • 916 Ti-Touch • 917 Coulometer • 877 / 848 Titrino plus • 865 / 876 Dosimat plus • 91X Meter (cavo 6.2151.140) • Eco Dosimat / Titrator • 862 Compact Titrosampler • 870 KF Titrino plus • 899 Coulometer	
	Larghezza carta 60 mm (40 caratteri). Cavo USB 6.2151.120 incluso.	
6.9001.050	Carta termica per Custom Neos-N / Q3X	
	Carta termica 60 mm / 25 m per Custom Neos-N / Q3X. Novità: 25 anni di leggibilità se stoccata a regola d'arte.	
	1 rotolo	
6.03002.150	Unità cilindro Eco da 5 mL	
	Unità cilindro da 5 mL per Eco Dosimat/Eco Titrator. Senza tubi dosatori e punta di buretta antidiffusione.	
		

6.03002.210 Unità cilindro Eco da 10 mL

Unità cilindro da 10 mL per Eco Dosimat/Eco Titrator. Senza tubi dosatori e punta di buretta antidiffusione.



6.03002.250 Unità cilindro Eco da 50 mL

Unità cilindro da 50 mL per Eco Dosimat/Eco Titrator. Senza tubi dosatori e punta di buretta antidiffusione.



2.143.0200 Stampante ad aghi TX-900MH

Stampante ad aghi compatta con interfaccia USB e RS232 per

- 900 Touch Control (+)
- 915 KF Ti-Touch (+)
- 916 Ti-Touch (+)
- 917 Coulometer (+)
- 91X Meter (+)
- Eco Dosimat/Titrator (+)
- 877/848 Titrino plus (occorre in aggiunta 6.2151.100)
- 865/876 Dosimat plus (occorre in aggiunta 6.2151.100)
- 862 Compact Titrosampler (occorre in aggiunta 6.2151.100)
- 870 KF Titrino plus (occorre in aggiunta 6.2151.100)
- 899 Coulometer (occorre in aggiunta 6.2151.100)



(+) Cavo incluso nel volume di fornitura
