



728 Magnetic Stirrer con stand, 110 V US

2.728.0031

Incl. Piastra di base 6.2026.010 e asta di supporto; incl. 6.2119.020 Adattatore. U = 100...120 V, spina US.

Parti incluse 2.728.0031

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	1.728.0010	728 Magnetic Swing-out Stirrer senza stand
Da montare su un'asta di supporto di diametro 10 mm; senza base (o supporto) e senza asta di supporto; senza adattatore, con cavo di collegamento.		



1 PCS

6.1903.030

Barra di agitazione / 25 mm

Barra di agitazione con nucleo magnetico, rivestimento in PTFE, lunghezza 25 mm.



1 PCS

6.2013.010

Anello a morsa

Per aste di supporto da 10 mm di diametro.




1 PCS

6.2026.010

Stand di supporto con asta di supporto

Completo, con barra di supporto, lunghezza totale 42 cm. Da usare con 649, 728 Magnetic Swing-out Stirrer (senza Dosimat)



1 PCS

6.2117.020

Alimentatore EU 220V/9V DC

Senza cavo e spina di rete, con adattatore per apparecchi a freddo standard (C14). Entrata: 220...240 V AC. per agitatore 622, 649, 722, 728, 727 Ti Stand o Spectrosense. Uscita: 9 V DC/0,2 A.

