



856 Conductivity Module con tiamo™ light incl. cella di misura della conducibilità (acciaio inossidabile)

2.856.0220

Conduttimetro high-end basato sull'856 Conductivity Module, comprensivo di *tiamo*™, cella di misura della conducibilità (acciaio inossidabile) e standard di calibratura. La cella di misura in acciaio inossidabile è particolarmente adatta alla misurazione di basse conducibilità.

Il Conductivity Module è dotato di 2 interfacce USB per il collegamento di stampanti, lettori di codice a barre o campionatori e di 4 interfacce MSB per agitatori o Dosino. Integrato in *tiamo*™ (a partire da 2.0), l'856 Conductivity Module soddisfa i requisiti GLP e FDA 21 CFR part 11.

Parti incluse 2.856.0220

Qt.	Order no.	Descrizione
-----	-----------	-------------

Modulo di misurazione della conducibilità come estensione di un sistema Titrandolo esistente oppure come strumento «stand alone» in combinazione con un 900 Touch Control. Con l'856 Conductivity Module possono essere determinate sia conducibilità, sia temperatura, nonché TDS e salinità. Supporta le celle di misura della conducibilità di ultima tecnologia, le celle di misurazione a 5 anelli.

Grazie all'ingresso di misura separato galvanicamente, è possibile misurare nello stesso contenitore il valore pH e la conduttività senza disturbi.

Il Conductivity Module è dotato di 2 interfacce USB per il collegamento di stampanti, lettori di codice a barre o campionatori e di 4 interfacce MSB per agitatori o Dosimat.

Sia in combinazione con il 900 Touch Control come strumento stand-alone nonché integrato in *tiamo*™ full (a partire da 2.0), soddisfa i requisiti GLP e FDA 21 CFR part 11.




Cella di misura della conducibilità in acciaio inossidabile con costante di cella $c = 0,1 \text{ cm}^{-1}$ (valore guida) con sensore di temperatura Pt1000 integrato e cavo fisso (1,2 m) per il collegamento all'856 Conductivity Module

Questo sensore è adatto alle misure della conducibilità profonde (da 0 a $300 \mu\text{S}/\text{cm}$) come ad es. in acqua deionizzata o a misure secondo USP 645>.



Per collegare un agitatore 801, 804, 803 ad un Titrandolo o ad un 805 Dosimat



1 PCS

6.2013.010

Anello a morsa

Per aste di supporto da 10 mm di diametro.



1 PCS

6.2016.070

Asta di supporto / 400 mm



1 PCS

6.2021.020

Porta elettrodo

Porta elettrodo per 4 elettrodi e 2 punte di buretta



1 PCS

6.2151.000

Cavo USB A – Mini-DIN a 8 poli

Cavo controller.



1 PCS	6.2621.070	Chiave a brugola da 5 mm per IC Sample Processor	
-------	------------	--	--

1 PCS	6.2621.130	Chiave esagonale 2 mm 2 mm.	
-------	------------	--------------------------------	---

1 PCS	6.2324.110	Standard di conduttività 100 µS/cm 5x30mL Standard per la calibrazione di celle di misura conduttometriche con cella costante c = 0,1/cm.	
-------	------------	--	--

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.0920.100	Cella di misura della conducibilità a 5 anelli $c = 0,7 \text{ cm}^{-1}$ con Pt1000 (cavo fisso 2 m) Cella di misura della conducibilità a 5 anelli con costante di cella $c = 0,7 \text{ cm}^{-1}$ (valore guida), con sensore di temperatura Pt1000 integrato e cavo fisso (2,0 m) per il collegamento all'856 Conductivity Module in combinazione con un campionatore. Questo sensore è adatto alle misure di conducibilità medie automatizzate (da $5 \mu\text{S/cm}$ fino a 20 mS/cm) come ad es. in: ● Acqua potabile ● Acqua di superficie ● Acque reflue	 A long, thin, cylindrical probe with a green band near the top and a clear protective cap at the bottom.
6.0920.130	Cella di misura della conducibilità a 5 anelli $c = 1,0 \text{ cm}^{-1}$ con Pt1000 (cavo fisso 2 m) Cella di misura della conducibilità a 5 anelli con costante di cella $c = 1,0 \text{ cm}^{-1}$ (valore guida), con sensore di temperatura Pt1000 integrato e cavo fisso (2,0 m) per il collegamento all'856 Conductivity Module in combinazione con un campionatore. Questo sensore è adatto alle misure di conducibilità medie automatizzate (da $5 \mu\text{S/cm}$ fino a 100 mS/cm) come ad es. in: ● Acqua potabile ● Acqua di superficie ● Acque reflue	 A long, thin, cylindrical probe with a green band near the top and a clear protective cap at the bottom, similar to the first one but with a slightly different band design.