



858 Professional Sample Processor CVS con Dosino per il trasferimento dei campioni

2.858.0120

L'858 Professional Sample Processor CVS con Dosino per il trasferimento dei campioni consente il trattamento completamente automatico di grandi serie di campioni di additivi organici in bagni galvanici come brillantante («Brightener») e soppressori per mezzo della «Cyclic Voltammetric Stripping» (CVS) insieme agli apparecchi Professional-VA/CVS e al software viva. Il sistema è comandato direttamente dal software viva e consente il cambio di metodo automatico tra diversi tipi di determinazione. Il rack dei campioni fornito può ospitare 56 campioni di massimo 11 mL per la determinazione mediante soppressori e 28 campioni di massimo 50 mL per la determinazione con brillantante. Per il trasferimento dei campioni nel contenitore di misura viene utilizzato un Dosino. Ciò consente di ridurre e misurare automaticamente la quantità di campione richiesta.

L'858 Professional Sample Processor CVS con Dosino per il trasferimento dei campioni viene fornito con braccio robotico integrato, compresi gli accessori, Dosino, rack dei campioni e cavo di collegamento per la creazione di una postazione di lavoro completa, ma senza le dotazioni per il lavaggio.

Parti incluse 2.858.0120


Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	1.858.0010	858 Professional Sample Processor
		L'858 Professional Sample Processor per il trattamento di campioni con volumi compresi tra 500 µL e 500 mL. Il trasferimento del campione avviene o attraverso la pompa peristaltica del sistema 850 Professional IC o tramite un 800 Dosino.
		
1 PCS	1.800.0040	800 Dosino (lunghezza del cavo 0,65 m)
		Azionamento con hardware di scrittura/lettura per unità di dosaggio intelligenti. Con cavo fisso (lunghezza 0,65 m).
		
1 PCS	6.1546.030	Pinza per pistone
		Per pistoni delle 807 Dosing Unit o unità cilindro OMNIS.
		
1 PCS	6.1602.115	Sifone per bottiglia / S 40 / verde
		Per il dosaggio diretto dalla bottiglia del reagente con filettatura S 40 (Merck...).
		

1 PCS

6.1618.020

Adattatore da filettatura S 40 a GL 45

Adattatore per bottiglie con filettatura S40 (Merck...) a GL45.



1 PCS

6.1803.020

Capillare in PTFE 0.97 mm i.d. / 5 m

Per tutti gli strumenti IC



1 PCS

6.1805.530

Tubo in FEP / M6 / 2 m

Con protezione dalla luce e dalla strozzature



1 PCS

6.1808.280

Adattatore per la porta 4 dell'807 Dosing Unit, M6
interno

Adattatore per l'utilizzo della porta 4 dell'807 Dosing Unit per il
collegamento con un tubo in FEP/M6.



1 PCS

6.1815.010

Fascia a spirale da 0.5 m

Per tenere insieme differenti cavi o tubi



1 PCS

6.1819.010

Tubo in PTFE

Come ingresso del gas nelle bottiglie di lavaggio del VA Stand



1 PCS

6.1831.020

Capillare in PEEK 0.75 mm i.d., 22 cm

Per tutti i componenti IC



1 PCS

6.1835.050

Ago per campioni in PEEK

Per campionatori per il trasferimento di maggiori volumi di campione, ad esempio per la determinazione dei brillantanti.




1 PCS

6.2041.450

Rack dei campioni, 56 x 11 mL e 56 x 50 mL, (PVC)

Rack dei campioni per 858 Professional Sample Processor, 815 Robotic USB Sample Processor XL adatto a 112 provette. Possono essere utilizzate le seguenti provette: 6.2743.050, 6.2747.010, 6.2743.040, provette Sarstedt da 50 mL.

Plastica: cloruro di polivinile (PVC)



1 PCS

6.2057.040

Supporto per dosino per 838 Advanced Sample Processor

Supporto per Dosino per l' 838 Advanced IC Dilution Sample Processor e l' 838 Advanced VA Sample Processor



1 PCS

6.2151.000

Cavo USB A – Mini-DIN a 8 poli

Cavo controller.



1 PCS

6.2621.080

Strumento di taglio per capillari

Strumento per il taglio semplice di capillari in plastica, 1/16" e 1/8", con 5 lame di ricambio incluse.



1 PCS

6.2621.090

Chiave inglese 1/2 in.

Per viti di fissaggio da 1/2 in. Per IC Sample Processors



1 PCS

6.2621.100

Chiave a brugola da 3 mm per IC Sample Processor



1 PCS

6.2621.130

Chiave esagonale 2 mm

2 mm.



1 PCS

6.2739.000

Chiave inglese

Per fissare le connessioni



1 PCS

6.2743.057

Recipiente per campioni 11 mL

200 pezzi. Per IC Sample Processors e VA Autosampler.

I recipienti per campioni IC sono realizzati in polipropilene (PP) per le applicazioni in ambito sanitario. La produzione e l'imballaggio hanno luogo in condizioni sterili e in camera bianca (camera bianca di classe 7, ai sensi della norma dell'istituto tedesco per la standardizzazione ISO 14644). Ciò garantisce un livello minimo di contaminazione. I recipienti per campioni sono controllati a campione per anioni e cationi lisciviabili.



1 PCS

6.2744.010

Viti di fissaggio 5x

Con connessione UNF 10/32. Per strumenti IC, dialisi in linea (connessione per capillari in PEEK)



2 PCS

6.2744.080

Adattatore filettatura M6 / UNF 10/32

Con filettatura esterna M6. Per strumenti IC.



4 PCS


6.2747.010

Recipiente per campioni 50 mL

Con tappo a vite blu e graduazione mL. Set da 25 pezzi.



Protezione dagli schizzi per Sample Processor Advanced IC/VA.



807 Dosing Unit con chip dati integrato, con cilindro in vetro da 5 mL e protezione dalla luce, montabile sulla bottiglia del reagente con filettatura in vetro ISO/DIN GL 45. Tubo di connessione in FEP, punta antidiffusione.

