



859 Titrrotherm completo di tiamo™

2.859.1010

Titolatore comandato da PC per la titolazione termometrica. Comprensivo di tutti gli accessori per la titolazione (buretta da 10 mL, supporto per titolazione con agitatore a elica, Thermoprobe, cella di titolazione e tiamo™ light).

Parti incluse 2.859.1010

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	1.859.0010	Titrrotherm



1 PCS

1.802.0010

802 Rod Stirrer per 727 Ti Stand

Agitatore ad elica con regolatore della velocità 6.2137.000 separati ed elica di agitazione 6.1909.010.



1 PCS

1.804.0010

804 Ti Stand senza asta

Stand di titolazione e controller per agitatore ad elica 802 Rod Stirrer. Insieme con l'802 Rod Stirrer fornisce un'alternativa all'agitatore magnetico. Senza accessori.



1 PCS

6.1414.010

Parte superiore della cella di titolazione con 5 aperture



1 PCS

6.1415.210

Cella di titolazione / 10-90 mL



1 PCS

6.1546.030

Pinza per pistone

Per pistoni delle 807 Dosing Unit o unità cilindro OMNIS.



1 PCS

6.1909.010

Elica di agitazione/ 87 mm

Elica d'agitazione, lunghezza a partire dal bordo inferiore del SGJ: 96 mm.
Da usare con i beaker degli agitatori ad elica 722, 802 Rod Stirrer



1 PCS

6.2013.010

Anello a morsa

Per aste di supporto da 10 mm di diametro.



1 PCS

6.2026.010

Stand di supporto con asta di supporto

Completo, con barra di supporto, lunghezza totale 42 cm. Da usare con
649, 728 Magnetic Swing-out Stirrer (senza Dosimat)



1 PCS

6.2036.000

Ghiera di fissaggio per cella di titolazione



1 PCS

6.2151.000

Cavo USB A – Mini-DIN a 8 poli

Cavo controller.



1 PCS

6.2621.070

Chiave a brugola da 5 mm per IC Sample Processor



1 PCS

6.2621.130

Chiave esagonale 2 mm

2 mm.



1 PCS

6.2727.010

Giunto conico SGJ intermedio

Da usare con gli elettrodi di riferimento e ausiliari nella cella di misura e di titolazione con il coperchio 6.1414.010



1 PCS

6.3032.210

807 Dosing Unit 10 mL

807 Dosing Unit con chip dati integrato, con cilindro in vetro da 10 mL e protezione dalla luce, montabile sulla bottiglia del reagente con filettatura in vetro ISO/DIN GL 45. Tubo di connessione in FEP, punta antidiffusione.



1 PCS

6.9011.020

Thermoprobe

Sensore di temperatura altamente sensibile per la titolazione termometrica con 859 Titratherm.

Thermoprobe presenta un tempo di risposta breve e un'elevata risoluzione e consente di rilevare con precisione anche le variazioni di temperatura minime.

Questo sensore può essere utilizzato in soluzioni acquose e non acquose, non contenenti HF, ad es. per la determinazione di:

- Indice di acidità (TAN) ai sensi della norma ASTM D8045
- Indice di basicità (TBN)
- Acidi grassi liberi
- Determinazione di Ca/Mg
- Fosfato



1 PCS


1.800.0030

800 Dosino (lunghezza del cavo 1,5 m)

Azionamento con hardware di scrittura/lettura per unità di dosaggio intelligenti. Con cavo fisso (lunghezza 1,5 m).



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.2061.010	Supporto per bottiglie per Dosino Supporto per bottiglia per fino a due Dosino, montato su bottiglie dei reagenti da 1 L.	
6.2065.000	Piastra di fissaggio per 846 Dosing Interface. Per fissare il Reagent Organizer sulla Dosing Interface	
6.3032.120	807 Dosing Unit 2 mL 807 Dosing Unit con chip dati integrato, con cilindro in vetro da 2 mL e protezione dalla luce, montabile sulla bottiglia del reagente con filettatura in vetro ISO/DIN GL 45. Tubo di connessione in FEP, punta antidiffusione.	
6.3032.220	807 Dosing Unit 20 mL 807 Dosing Unit con chip dati integrato, con cilindro in vetro da 20 mL e protezione dalla luce, montabile sulla bottiglia del reagente con filettatura in vetro ISO/DIN GL 45. Tubo di connessione in FEP, punta antidiffusione.	

6.3032.250

807 Dosing Unit 50 mL

807 Dosing Unit con chip dati integrato, con cilindro in vetro da 50 mL e protezione dalla luce, montabile sulla bottiglia del reagente con filettatura in vetro ISO/DIN GL 45. Tubo di connessione in FEP, punta antidiffusione.



6.3032.150

807 Dosing Unit 5 mL

807 Dosing Unit con chip dati integrato, con cilindro in vetro da 5 mL e protezione dalla luce, montabile sulla bottiglia del reagente con filettatura in vetro ISO/DIN GL 45. Tubo di connessione in FEP, punta antidiffusione.



6.1575.150

807 Dosing Unit ETFE 5 mL

807 Dosing Unit ETFE da 5 mL per il dosaggio di reattivi alcalini o acido fluoridrico (HF) con Dosino. Sono previste una minore precisione e riproducibilità rispetto al cilindro in vetro.



6.1543.210

Tappo a 3 vie con valvola antidiffusione

Stopper con tre punte di buretta per collegare 3 tubi M6



6.9011.040

Thermoprobe HF

Sensore di temperatura altamente sensibile per la titolazione termometrica con 859 Titrotherm in mezzi contenenti HF.

Thermoprobe presenta un tempo di risposta breve e un'elevata risoluzione e consente di rilevare con precisione anche le variazioni di temperatura minime.

Questo sensore può essere utilizzato in soluzioni acide contenenti fluoruro, ma non è resistente alle soluzioni organiche. È adatto ad es. per:

- Determinazione di sodio
- Titolazione di bagni d'incisione



6.1450.210

Cella di titolazione PFA / da 10 a 90 mL

Per l'analisi di ultratracce e per soluzioni contenenti fluoruro.



6.2021.030

Porta elettrodo con dispositivo di lavaggio

Porta elettrodo con dispositivo di lavaggio per 4 elettrodi e 2 punte di buretta. Connessione per acqua di lavaggio, commutatore magnetico integrato per gli agitatori 722, 802. Da usare con 727 Ti Stand

