



895 Professional PVC Thermomat

2.895.0010

L'895 Professional PVC Thermomat è un moderno sistema di analisi per la determinazione automatica della stabilità termica del cloruro di polivinile (PVC) e di altri polimeri simili. Con 8 posizioni di misura in 2 blocchi di riscaldamento. Il display integrato indica lo stato dello strumento e di ogni singola posizione di misura. I tasti di avvio per ogni posizione di misura consentono l'avvio della misurazione sullo strumento. Il lavoro di pulizia può essere ridotto al minimo grazie a pratiche celle di reazione monouso ed accessori lavabili in lavastoviglie. Questo fa risparmiare tempo e costi e migliora notevolmente precisione e riproducibilità.


Tutti gli accessori necessari per l'esecuzione delle determinazioni sono forniti in dotazione. Per il controllo degli strumenti, la registrazione e valutazione dei dati, nonché per il salvataggio dei dati, è necessario il software StabNet.

Parti incluse 2.895.0010

Qt.	Order no.	Descrizione
-----	-----------	-------------

L'895 Professional PVC Thermomat è un moderno sistema di analisi per la determinazione automatica della stabilità termica del cloruro di polivinile (PVC) e di altri polimeri simili. Con 8 posizioni di misura in 2 blocchi di riscaldamento. Il display integrato indica lo stato dello strumento e di ogni singola posizione di misura. I tasti di avvio per ogni posizione di misura consentono l'avvio della misurazione sullo strumento. Il lavoro di pulizia può essere ridotto al minimo grazie a pratiche celle di reazione monouso ed accessori lavabili in lavastoviglie. Questo fa risparmiare tempo e costi e migliora notevolmente precisione e riproducibilità.

Tutti gli accessori necessari per l'esecuzione delle determinazioni sono forniti in dotazione. Per il controllo degli strumenti, la registrazione e valutazione dei dati, nonché per il salvataggio dei dati, è necessario il software StabNet.



1 filettatura esterna M8 e 1 oliva per tubi. E.g. per la camicia termostatica delle Unità Intercambiabili e degli strumenti di misura della stabilità.



1 filettatura interna M6 e 1 oliva per tubi. Parte delle connessioni per le Unità Intercambiabili e per il 676 Sample Changer



Con protezione dalla luce e dalla strozzature



8 PCS 6.1819.080 Tubo di ingresso del gas
Per Rancimat e PVC Thermomat



1 PCS 6.2151.020 Cavo USB A - USB B 1.8 m
Cavo di collegamento USB



8 PCS 6.1808.090 Adattatore con filettatura M8/M6
Filettatura esterna M8, filettatura interna M6, e.g. per montare il tubo dell'aria 6.2418.XXX nel recipiente di reazione 6.1429.030 del 679 Rancimat.



8 PCS 6.0913.130 Cella di misura conduttimetrica per 743/763
Cella di misura conduttimetrica per gli strumenti di stabilità 743 e 763.
Costante di cella $c = 1 \text{ cm}^{-1}$



1 PCS

6.1428.107

Recipiente di misura in polistirolo per misure di
stabilità

Recipiente di misura di conducibilità in polistirolo per strumenti di misura
della stabilità. Set da 50 pezzi.



1 PCS

6.1429.040

Recipiente di reazione per misure di stabilità

Cella di reazione per misure di stabilità con 743/763/873 (117 pezzi)




4 PCS

6.1454.040

O-ring per tubo dell'aria

8 pezzi



1 PCS

6.2151.130

Cavo USB A - USB B / 4,5 m

Cavo di collegamento USB




1 PCS

6.2250.000

Etichette laminate

Etichette per il coperchio del contenitore di misurazione per gli strumenti di misurazione della stabilità. Dicitura: A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4. 5 set da 8 pezzi.



1 PCS

6.1805.030

Tubo in FEP / M6 / 150 cm

Con protezione dalla luce e dalla strozzature



24 PCS

6.1816.010

Tubo in silicone 0.22 m

Tubo di connessione per 743 Rancimat e 763 PVC Thermomat



1 PCS

6.2628.000

Supporto per provetta di reazione

Supporto per provetta di reazione per strumenti di misurazione della stabilità, per 1 provetta di reazione, per la pesatura del campione.



1 PCS

6.2041.190

Supporto per celle di reazione

Supporto per recipienti di reazione per strumenti di stabilità; per 8 recipienti di reazione Da usare con 679 Rancimat



1 PCS

6.2753.107

Coperchio recipiente di reazione per misurazioni di stabilità

Per recipiente di reazione 6.1429.040 o 6.1429.050. Set da 100 pezzi.



1 PCS

6.1801.000

Tubi in PVC / 4 mm / 7 mm / 1 m



1 PCS

6.6068.921

StabNet 2.x full Demo

Versione Demo di StabNet. Versione di prova valida 30 giorni.




1 PCS

6.2418.120

Tubo dell'aria per misure PVC

Set di 117 pezzi



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.1111.010	Sensore di temperatura Pt100 per strumenti di misura della stabilità (17.5 cm) Sensore di temperatura Pt100 (lunghezza 17,5 cm) con cavo fisso e connettore Mini-DIN. Questo sensore di temperatura senza vetro è adatto all'impiego su 711 Liquino e su strumenti di misura della stabilità (743 Rancimat, 763 PVC Thermomat, 892 Professional Rancimat o 895 Professional PVC Thermomat).	
6.1428.030	Cella di misura conduttimetrica per misure di stabilità Cella di misura di conducibilità in vetro chiaro per le misure di stabilità. Per 873 Biodiesel Rancimat, 743 Rancimat e 763 PVC Thermomat	
6.2059.000	Anello di supporto per strumenti di misura di stabilità Base rotante per 743 Rancimat, 763 PVC Thermomat	
6.2324.010	Conductivity standard 100 µS/cm 250 mL Standard di conduttività per la calibrazione delle celle di misura conduttimetrica con costante di cella = 0.1/cm	

6.2326.000

Olio di silicone per apparecchi di misura della stabilità (50 mL)

Olio di silicone per determinare il coefficiente di temperatura Delta T negli apparecchi per la misura della stabilità.



6.2757.000

Tubo di raccolta dell'aria per gli strumenti di stabilità

Inclusi 8 tappi



6.5616.100

Equipaggiamento per la determinazione della correzione di temperatura nei Rancimat e Thermomat in PVC.

Set per la regolazione esatta della temperatura



6.2771.000

Set di manicotti conducibilità stabilità (8x)

Set di manicotti per il coperchio del contenitore di misura per gli strumenti di misura della stabilità in PP.



Programma per PC per il controllo e la gestione dei dati degli strumenti di misura della stabilità. Il software consente l'acquisizione, la valutazione e il monitoraggio dei dati, nonché la creazione di relazioni sulle misure della stabilità.



Interfaccia utente grafica per operazioni di routine, programmi banche dati estesi, creazione di metodi, configurazione del sistema; amministrazione utenti molto flessibile, ampie funzioni di esportazione dei dati, generatore di relazioni configurabile individualmente.

StabNet Full soddisfa le direttive secondo FDA 21 CFR Part 11.

Lingue delle finestre di dialogo: tedesco, inglese

Sono supportati i seguenti strumenti:

- 892 Professional Rancimat
- 893 Professional Biodiesel Rancimat
- 895 Professional PVC Thermomat

1 licenza per un massimo di 4 strumenti di misura della stabilità su un PC.

Upgrade da StabNet 1.0 o 1.1 (Full) a Stabnet 2.X Full.



Cavo di collegamento USB

