



919 IC Autosampler plus per CVS

2.919.0120

Il 919 IC Autosampler plus per CVS è adatto a piccole serie di campioni di determinazioni completamente automatizzate di additivi organici in bagni galvanici come brillantante («Brightener») e soppressori per mezzo della «Cyclic Voltammetric Stripping» (CVS) insieme agli apparecchi Professional-VA/CVS e al software viva. Il sistema è comandato direttamente dal software viva e consente il cambio di metodo automatico tra diversi tipi di determinazione. Il rack dei campioni fornito in dotazione raccoglie 14 campioni di massimo 50 mL.

Il 919 IC Autosampler plus per CVS viene fornito con accessori, rack di campioni e cavo di collegamento per la creazione di una postazione di lavoro completa, ma senza le dotazioni per il lavaggio.

Parti incluse 2.919.0120

Qt.	Order no.	Descrizione
-----	-----------	-------------

1 PCS

1.919.0020

919 IC Autosampler plus

L'919 IC Autosampler plus soddisfa i requisiti di laboratori con una media quantità di campioni. Con esso è possibile automatizzare i vari cromatografi ionici della gamma Metrohm.



1 PCS

6.1458.080

Testa di trasferimento per 919 IC Autosampler plus
per applicazioni VA e CVS.



1 PCS

6.1803.020

Capillare in PTFE 0.97 mm i.d. / 5 m

Per tutti gli strumenti IC



1 PCS

6.1815.010

Fascia a spirale da 0.5 m

Per tenere insieme differenti cavi o tubi




2 PCS

6.1826.020

Tubo di pompaggio in PVC (blu/blu)

Per gli strumenti online IC e l'automazione in voltammetria.



1 PCS

6.1831.020

Capillare in PEEK 0.75 mm i.d., 22 cm

Per tutti i componenti IC



1 PCS

6.1835.050

Ago per campioni in PEEK

Per campionatori per il trasferimento di maggiori volumi di campione, ad esempio per la determinazione dei brillantanti.



1 PCS

6.2041.490

Rack dei campioni, 28 x 50 mL, (PVC)

Rack dei campioni per 919 Autosampler plus, 858 Professional Sample Processor adatto a 28 provette. Possono essere utilizzate le seguenti provette: 6.2747.010.

Plastica: cloruro di polivinile (PVC)



1 PCS

6.2151.000

Cavo USB A – Mini-DIN a 8 poli

Cavo controller.



1 PCS

6.2621.080

Strumento di taglio per capillari

Strumento per il taglio semplice di capillari in plastica, 1/16" e 1/8", con 5 lame di ricambio incluse.



1 PCS

6.2621.090

Chiave inglese 1/2 in.

Per viti di fissaggio da 1/2 in. Per IC Sample Processors



1 PCS

6.2621.100

Chiave a brugola da 3 mm per IC Sample Processor



1 PCS

6.2621.130

Chiave esagonale 2 mm

2 mm.



1 PCS

6.2739.000

Chiave inglese

Per fissare le connessioni



2 PCS

6.2744.010

Viti di fissaggio 5x

Con connessione UNF 10/32. Per strumenti IC, dialisi in linea
(connessione per capillari in PEEK)



2 PCS

6.2744.060

Tappo filettato

Per UNF 10/32. Tappo per IC, ad es. per la chiusura di colonne.



1 PCS

6.2744.080

Adattatore filettatura M6 / UNF 10/32

Con filettatura esterna M6. Per strumenti IC.




2 PCS

6.2744.160

Accoppiatore/UNF 10/32 con dispositivo di sicurezza


Dispositivo di sicurezza per il collegamento di un tubo di pompaggio ad un ugello



1 PCS

6.2744.290

Giunto a T 3 x UNF 10/32 con supporto



4 PCS

6.2747.010

Recipiente per campioni 50 mL

Con tappo a vite blu e graduazione mL. Set da 25 pezzi.



1 PCS

6.2752.110

Supporto per collegamento a T per 919 IC
Autosampler plus



1 PCS

6.2833.030

Supporto per ago 1/8 poll. per 863 Compact
Autosampler

Supporto per ago 1/8 poll. per 863 Compact Autosampler

