iAg Titrode con rivestimento Ag2S

6.00470.300S

Elettrodo ad anello d'argento combinato, intelligente con membrana di vetro per pH come elettrodo di riferimento e chip di memorizzazione integrato per i dati del sensore.
L'anello d'argento è rivestito con solfuro (Ag_2S) a garanzia di una maggiore sensibilità e migliori limiti di prova.

Questo elettrodo, privo di manutenzione, è adatto alle titolazioni per precipitazione con valore di pH costante (titolante nitrato di argento) ad es. di:

– cloruro, bromuro, ioduro
– solfuri
– idrogeno solforato
– mercaptano
– cianuro

Questo elettrodo viene conservato in acqua distillata.
Gli elettrodi iTrode possono essere utilizzati con Titrando, Ti-Touch o con i misuratori 913/914.

Parti incluse 6.00470.300S

Order Number	Descrizione	Quantità
6.1236.050	**Giunto conico SGJ 14/12 mm** Giunto conico con SGJ 14/12 mm, polietilene	1 Stk
6.2008.040	**Porta punta** Insieme al supporto 6.2008.050, fornisce un supporto per l'elettrodo per le 807 Dosing Unit.	1 Stk

Accessori opzionali

2.854.0010
854 iConnect

854 iConnect - Cavo per elettrodi e amplificatore di misura per elettrodi intelligenti «iTrodes» (lunghezza del cavo 150 cm).