Cella di misura della conducibilità c = 1,6 cm-1 con Pt1000 (cavo fisso, 0,65 m)

6.00929.140

Cella di misura della conducibilità a 3 conduttori con costante di cella c = 1,6 cm^{-1} (valore guida), sensore di temperatura Pt1000 integrato e cavo fisso (0,65 m) per il collegamento all'OMNIS Measuring Module Conductivity.
Questo sensore è adatto alle misure di valori di conducibilità alti come ad es. in:

– Acqua di mare
– Acqua di lavaggio
– Soluzioni fisiologiche

Parti incluse 6.00929.140

Order Number	Descrizione	Quantità
6.1236.050	**Giunto conico SGJ 14/12 mm** Giunto conico con SGJ 14/12 mm, polietilene	1 Stk
6.2008.040	**Porta punta** Insieme al supporto 6.2008.050, fornisce un supporto per l'elettrodo per le 807 Dosing Unit.	1 Stk

Accessori opzionali

6.2301.060
Standard ionico KCl 250 mL

KCl standard ionico (250 mL, c(ion) = 0.1000 +/-0.0005 mol/L), può essere usato anche come soluzione standard per conducibilità 12.88 mS/cm (25 °C).

6.02101.020
Modulo di misura della conducibilità

Canale di misurazione per un titolatore OMNIS oppure moduli di titolazione per il collegamento di cellule di misura della conducibilità.