iSolvotrode

6.0279.300

Elettrodo per pH combinato intelligente con chip di memorizzazione integrato per i dati del sensore per tutte le titolazioni acide/basiche non acquose.
La membrana di vetro è ottimizzata per le soluzioni cattive conduttrici e, grazie al diaframma flessibile a smeriglio, l'elettrodo è adatto anche ai campioni sporchi. L'elettrodo può essere usato con elettroliti di riferimento non acquosi (cloruro di litio o bromuro di tetraetilammonio). Conservazione nel relativo elettrolita di riferimento.
Gli elettrodi iTrodes possono essere utilizzati con Titrando, Ti-Touch o con i misuratori 913/914.

Parti incluse 6.0279.300

Order Number	Descrizione	Quantità
6.1236.050	**Giunto conico SGJ 14/12 mm** Giunto conico con SGJ 14/12 mm, polietilene	1 Stk
6.2008.040	**Porta punta** Insieme al supporto 6.2008.050, fornisce un supporto per l'elettrodo per le 807 Dosing Unit.	1 Stk

Accessori opzionali

2.854.0010
854 iConnect

854 iConnect - Cavo per elettrodi e amplificatore di misura per elettrodi intelligenti «iTrodes» (lunghezza del cavo 150 cm).

6.2320.000
TEABr 0,4 mol/L in glicole etilenico (250 mL)

Soluzione elettrolitica TEABr (tetraetilammonio bromuro in glicole etilenico), c(TEABr) = 0,4 mol/L