



Elettrodo ad anello in Pt combinato

6.0451.100

Elettrodo ad anello di platino combinato con diaframma con punta in ceramica. Questo elettrodo è adatto alle titolazioni redox con valore di pH variabile ad es.

- Tenore di ossigeno secondo il metodo di Winkler
- Determinazione di perossido di idrogeno con KMnO_4
- Titolazioni per diazotazione

Come elettrolita di riferimento e per lo stoccaggio viene usato $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$.

Parti incluse 6.0451.100

Order Number	Descrizione	Quantità
6.1236.050	Giunto conico SGJ 14/12 mm	1 Stk



Giunto conico con SGJ 14/12 mm, polietilene

6.2008.040

Porta punta

1 Stk



Insieme al supporto 6.2008.050, fornisce un supporto per l'elettrodo per le 807 Dosing Unit.

Accessori opzionali

6.2308.020

Elettrolita 3 mol/L KCl (250 mL)

Soluzione elettrolitica $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$, (per sistemi di riferimento Ag/AgCl)



6.2104.020

Cavo dell'elettrodo/1 m/F

Per il collegamento degli elettrodi con testa con connettore a G agli strumenti Metrohm (presa F).

