



Kit di titolazione ECO

6.5613.000

Set di titolazione ECO semi-micro

Parti incluse 6.5613.000

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	6.1403.040	Tubo di essiccazione per KF
		Da usare con KF



1 PCS

6.1414.060

Parte superiore della cella di titolazione micro/Eco



1 PCS

6.1415.150

Cella di titolazione / 5-70 mL



2 PCS

6.1446.040

Stopper con filettatura M6



1 PCS

6.1448.010

Setto da 12 mm, 5 pezzi

Set di 5 unità.



1 PCS

6.1543.120

Punta di aspirazione / filettatura M8

Da usare con 703 Ti Stand e 681 Pump Unit, se si utilizza il sifone
6.1805.200



2 PCS

6.1805.010

Tubo in FEP / M6 / 13 cm

Con protezione dalla luce e dalla strozzature



1 PCS

6.1805.200

Tubo in PTFE / M8 / 0.5 m




1 PCS

6.1808.100

Distributore 3 x M6 / 1 x M8

Per kit di titolazione ECO 6.5613.000



1 PCS

6.1903.020

Barra di agitazione / 16 mm

Barra d'agitazione magnetica, ricoperta in PTFE, lunghezza 16 mm



2 PCS

6.2709.090

Tappo

In PTFE. Da usare con il kit di titolazione ECO 6.5613.000



1 PCS

6.2730.020

Tappo con setto

Con O-ring E.301.0041. Per i setti 6.1448.010 e il coperchio della cella di titolazione 6.1414.030. Da usare per le applicazioni KF



5 PCS

6.2730.030

Tappo

Completo di ugello e o-ring. Per i coperchi della cella di titolazione 6.1414.030. Da usare con strumenti KF, VA-Stand, VA Computrace e IC Dilution.



2 PCS

6.2730.060

Vite

In PCTFE. Con filettatura M16. Da usare con accessori di titolazione ECO 6.5613.000 ECO



2 PCS

6.2730.070

Vite

In PCTFE. Con filettatura M16. Da usare con accessori di titolazione ECO 6.5613.000



1 PCS

6.2739.000

Chiave inglese

Per fissare le connessioni



2 PCS

6.2740.030

Ugello di lavaggio

L'alimentazione della soluzione di lavaggio avviene con un flusso fine per un'ottimale rimozione di depositi sugli elettrodi e sugli accessori di titolazione. Per attrezzature di titolazione ECO 6.5613.000.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.2730.080	Vite In PCTFE. Da usare con gli accessori di titolazione ECO 6.5613.000 ECO con il 722 Stirrer

