Cella di flusso per test magnetici con elettrodi a membrana

DRP-CFLWCL-MAGN

Cela di flusso wall-jet in metacrilato associata a un magnete alimentato progettato per eseguire FIA con sfere magnetiche. Adatta a essere utilizzata con elettrodi a membrana di formato standard con cella elettrochimica al centro della striscia. Raccordi inclusi.

Accessori opzionali

DRP-110STR-U50
Elettrodo a membrana in carbonio modificato con streptavidina

Gli elettrodi a membrana in carbonio modificati con streptavidina forniscono una superficie ad alta affinità per un'elevata quantità di molecole biotinilate.

DRP-CAC
Connettore per cavi per elettrodi a membrana

Collega elettrodi a membrana DropSens a qualsiasi tipo di potenziostato. Consigliato quando si lavora in batch o con analisi di flusso.



DRP-C013-U75
Elettrodo a membrana in argento (AUX:C; REF:Ag)

Elettrodo a membrana in argento (AUX:C; REF:Ag). Elettrodo di lavoro con diametro di 1,6 mm.

DRP-CAST

Connettore cavo µStat per elettrodi a membrana

Collega qualsiasi apparecchiatura DropSens con elettrodi a membrana DropSens

---

DRP-F10-U75

Elettrodo a membrana in ferrocianuro/carbonio

Elettrodo a membrana in ferrocianuro/carbonio. Ideale per la determinazione di perossido di idrogeno con un basso potenziale di determinazione.