



756 KF Coulometer (2液型電極付き)

2.756.0010

プリンターが内蔵された電量法KF水分計とトレースレベルまでの水分測定のための二液型電極付きの滴定セル。

高い信頼性、バックライト付きのグラフィック表示可能なディスプレイ、多言語対応のダイアログ、容易な操作性により、この電量法KF水分計は多くのラボにおいて欠かせない存在となっています。鮮明なディスプレイは重要な滴定パラメータを表示し、時間に対する水の μg 数を曲線で表して、滴定の過程を明確に伝えます。

推奨測定範囲: 水の絶対量 $10\ \mu\text{g}$ ~ $200\ \text{mg}$

納品範囲 2.756.0010

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

1 PCS

1.756.0010

756 KF Coulometer



1 PCS

1.728.0010

728 Stirrer without stand



1 PCS

6.0341.100

クーロメトリー用ダブルPtワイヤ電極

カール フィッシャー電量滴定に用いられる指示電極。



1 PCS

6.0344.100

発生電極（2液型電極付き）

カール フィッシャー電量滴定用の発生電極（2液型電極付き）、すり合わせ 29/22。

この発生電極は特に以下の用途に適しています：

- 絶対水分 50 ppm の非常に低いサンプル
- オイルサンプルにおける電量法水分測定
- ケトン試薬を用いる用途
- 低導電性試薬が用いられる用途 (クロロホルム、キシレンの追加 >10%)



1 PCS

6.1403.030

KF adsorber tube for coulometer cell



1 PCS

6.1437.000

SGJ stopper SGJ 14



1 PCS

6.1446.060

Stopper / B-14/15 / M10



2 PCS

6.1448.020

Septum 16 mm, 5 pieces



1 PCS

6.1464.320

カールフィッシャー滴定容器 / 80-250 mL / 電量滴定用



1 PCS

6.1903.030

Stirring bar / 25 mm



1 PCS

6.2001.050

Support stand without support rod



1 PCS

6.2013.010

Clamping ring



1 PCS

6.2016.030

Support rod / 250 mm



1 PCS

6.2047.020

Titration vessel holder



1 PCS

6.2104.020

Electrode cable / 1 m / F



1 PCS

6.2104.120

Electrode cable / 1 m / H



1 PCS

6.2130.040

Keyboard for 756



3 PCS

6.2237.020

Thermal paper 35 m



1 PCS

6.2241.030

Paper reel for thermal paper



1 PCS

6.2701.040

GL 18 screw cap with hole



3 PCS 6.2713.000 PTFE スリーブ NS14

すり合わせ規格 14 による脂肪フリーのすり合わせ用。



1 PCS 6.2713.010 PTFE スリーブ NS29

すり合わせ規格 29 による脂肪フリーのすり合わせ用スリーブ。



1 PCS 6.2713.020 PTFE スリーブ NS19

すり合わせ規格 19 による脂肪フリーのすり合わせ用。



1 PCS 6.2730.030 Stopper



1 PCS

6.2738.000

Funnel



1 PCS

6.2811.000

Molecular sieve



1 PCS

6.2816.030

Needle with Luer connector



2 PCS

6.2816.090

Syringe 5 mL



オプションアクセサリ

Order no.	説明
2.860.0010	860 KF Thermoprep 860 KFサーモプレップはカール フィッシャー水分測定におけるサンプルの加熱による前処理に使用します。多くの物質は、不溶性であったり、カールフィッシャー試薬に反応したり、物質そのものに含まれる水がごくゆっくりと、または高温下ではじめて気化したりするために、直接のカール フィッシャー滴定には適していません。ぴったりと気密されたサンプルバイアルびんを使用してサンプルをオープンに入れ、その後それぞれの容量または電量法カールフィッシャー水分計によって測定します。 
6.1464.323	KF 滴定容器 / 80 ~ 250 mL / クーロメトリック / 褐色ガラス 
6.1465.320	KF titration vessel with 2 lateral openings / 80-250 mL / coulometric 
6.2134.100	RS-232 cable, 5 m, DB9 – DB9 



6.5406.000 Coulometric KF equipment, including generator electrode with diaphragm



6.5406.010 Coulometric KF equipment, including generator electrode without diaphragm



6.5617.000 Equipment for reagent replacement



6.1439.010 KF- 給液/排液チューブ

クーロメーターセル用の KF 給液/排液チューブ、ねじ接合 M8
6.1811.010 付き。

