



Conductometric Titrator、Exchange Unit付き

2.856.3210

納品範囲 2.856.3210

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	1.801.0010	801 Stirrer





既存のタイtrandシステムもしくは900 タッチコントロールと組み合わせた「スタンドアローン」の拡張としての導電率（電気伝導度）測定モジュール。856 導電率モジュールにより、電気伝導度と温度はもちろん、TDSと塩分濃度も測定することができます。これを支えるのが、最新テクノロジーの導電率測定セル、5-リング測定セルです。

絶縁処理した電極インポート口により、pH値および導電率は同じビーカー内で問題無く測定することができます。

導電率モジュールには、プリンター、バーコードリーダーまたはサンプルチェンジャーを接続するUSBインターフェースが2つ、スターラーもしくはドジーノを接続するMSBインターフェースが4つ装備されています。

900 タッチコントロールと接続したスタンドアローンデバイスとして、また *tiamo*™ full (ab 2.0) と接続しても、GLPおよびFDA 21 CFR part 11の要求仕様を満たします。



セル定数 $c = 0.7 \text{ cm}^{-1}$ (指針値) の5リング電気伝導度測定セル、内蔵Pt1000温度センサーおよび856 Conductivity Moduleとの接続のための固定式ケーブル (1.2 m) 付き。

このセンサーは、以下のような液体などにおける中程度の電気伝導度 (5 $\mu\text{S}/\text{cm}$ から 20 mS/cm) の測定に適しています：

- 飲料水
- 表面水
- 廃水



1 PCS

6.1903.020

Stirring bar / 16 mm



1 PCS

6.1903.030

Stirring bar / 25 mm



1 PCS

6.2001.060

Support stand without support rod



1 PCS

6.2013.010

Clamping ring



1 PCS

6.2016.070

Support rod / 400 mm



1 PCS

6.2021.020

Electrode holder



1 PCS

6.2065.000

Stacking frame for 846 Dosing Interface, 856 Conductivity Module, 867 pH Module



1 PCS

6.2151.000

Cable USB A – mini-DIN 8-pin



1 PCS

6.2621.070

5 mm hex key for IC Sample Processors



1 PCS

6.2621.130

Hexagon key 2 mm



1 PCS

6.2739.010

Wrench



1 PCS

6.3026.220

Exchange Unit 20 mL

