859 Titrotherm komplett （tiamo™付き）

2.859.1010

温度滴定のためのPC制御による自動滴定装置。 温度滴定のための付属品一式を含む(10 mLのビュレット、プロペラスターラー付き滴定スタンド、サーモプローブ、滴定容器、***tiamo***™ light)。

納品範囲 2.859.1010

Order Number	説明	数量
1.859.0010	**Titrotherm**	1 PCS
1.802.0010	**802 Rod Stirrer for 727 Ti Stand**	1 PCS
1.804.0010	**804 Ti Stand without stand rod**	1 PCS

6.1414.010 **滴定容器上部 開口部5つ** 1 PCS

6.1415.210 **Titration vessel / 10-90 mL** 1 PCS

6.1546.030 **エキストラクターロッド** 1 PCS

807 Dosing Units または シリンダーユニット OMNIS の ピストン用。

6.1909.010 **Stirring propeller / 87 mm** 1 PCS

Propeller stirrer, length from lower edge of SGJ: 96 mm. For use with beakers with 722, 802 Rod Stirrer

6.2013.010 **クランプリング** 1 PCS

直径10 mmの支持棒用。

6.2026.010 **Support stand with support rod** 1 PCS

6.2036.000 **Mounting ring for titration vessel** 1 PCS

6.2151.000 **Cable USB A – mini-DIN 8-pin** 1 PCS

6.2621.070 **5 mm hex key for IC Sample Processors** 1 PCS

6.2621.130 **Hexagon key 2 mm** 1 PCS

6.2727.010 **Intermediate SGJ sleeve** 1 PCS

6.3032.210 **807 Dosing Unit 10 mL** 1 PCS

807 Dosing Unit、10 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。

6.9011.020

Thermoprobe 1 PCS

859 TitrothermによるTETのための高精度の温度センサー。
Thermoprobeは短い反応時間と高い分離度を有し、ごくわずかな温度変化を正確に捉えることができます。
このセンサーは、HFを含まない水性および非水系の溶液にて、以下の測定などに用いることができます:

– ASTM D8045に準じた酸価 (TAN)
– 塩基価 (TBN)
– 遊離脂肪酸
– Ca/Mg 測定
– リン酸

1.800.0030

800 Dosino (ケーブル長 1.5 m) 1 PCS

インテリジェントドージングユニットのための書き込み/読み取りハードウェア付き駆動部。固定取付けされたケーブル付き (長さ1.5 m)。

オプションアクセサリー

6.2061.010
Bottle holder for Dosinos



6.2065.000
Stacking frame for 846
Dosing Interface, 856
Conductivity Module, 867
pH Module

6.3032.120
807 Dosing Unit 2 mL

807 Dosing Unit、2 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。

6.3032.220
807 Dosing Unit 20 mL

807 Dosing Unit、20 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。

6.3032.250
807 Dosing Unit 50 mL

807 Dosing Unit、50 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。

6.3032.150
807 Dosing Unit 5 mL

807 Dosing Unit、5 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。

6.1575.150
807 Dosing Unit ETFE 5 mL

Dosino によるアルカリ性試薬またはフッ化水素酸 (HF) の計量投入用 807 Dosing Unit ETFE 5 mL。ガラスシリンダーと比較した場合、精度と再現性がやや劣ります。

6.1543.210
3-way stopper with antidiffusion valve

6.9011.040
Thermoprobe HF

HFを含む媒質における859 TitrothermによるTETのための高精度の温度センサー。
Thermoprobeは短い反応時間と高い分離度を有し、ごくわずかな温度変化をも正確に捉えることができます。
このセンサーは、酸性の、フッ化物を含む溶液にて使用することができますが、有機性溶媒に対する耐性はありません。これは以下の用途などに適しています:

– ナトリウムの測定
– エッチング槽の滴定

6.1450.210
PFA titration vessel / 10 to 90 mL

6.2021.030
Electrode holder with rinsing device