



895 Professional PVC Thermomat

2.895.0010

895 プロフェッショナルPVCサーモマットは、ポリ塩化ビニル(PVC)と使用されているコポリマーの熱安定性を自動的に測定する分析システムです。加熱ブロック2つに8つの測定ポジションがあります。内蔵式ディスプレイには装置およびそれぞれの個々の測定ポジションのステータスが表示されます。各測定ポジションのスタートキーによって装置の測定をスタートさせることができます。洗浄にかかる手間およびコストは、実用的である使い捨て反応容器および洗浄機に耐えられる付属品の使用によって最小限に抑えることができます。これによって時間とコストを削減し、精度と再現性を著しく改善することができます。測定実施のために必要な全ての付属品は同梱されています。装置の制御、データの記録、評価、保存のためには、StabNetソフトウェアが必要です。

納品範囲 2.895.0010


Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

1 PCS

1.895.0010

895 Professional PVC Thermomat

895 プロフェッショナルPVCサーモマットは、ポリ塩化ビニル(PVC)と使用されているコポリマーの熱安定性を自動的に測定する分析システムです。加熱ブロック2つに8つの測定ポジションがあります。内蔵式ディスプレイには装置およびそれぞれの個々の測定ポジションのステータスが表示されます。各測定ポジションのスタートキーによって装置の測定をスタートさせることができます。洗浄にかかる手間およびコストは、実用的である使い捨て反応容器および洗浄機に耐えられる付属品の使用によって最小限に抑えることができます。これによって時間とコストを削減し、精度と再現性を著しく改善することができます。測定実施のために必要な全ての付属品は同梱されています。装置の制御、データの記録、評価、保存のためには、StabNetソフトウェアが必要です。



16 PCS

6.1808.050

Tubing adapter olive / M8 outer



1 PCS

6.1808.020

Tubing adapter olive / M6 inner



8 PCS

6.1805.080

FEP tubing / M6 / 25 cm



8 PCS

6.1819.080

Cannula for gas feeding



1 PCS

6.2151.020

Cable USB A - USB B 1.8 m



8 PCS

6.1808.090

Thread adapter M8 outer / M6 inner



8 PCS

6.0913.130

Measuring vessel cover for stability measuring instruments



1 PCS

6.1428.107

Polystyrene measuring vessel for stability
measurements



1 PCS

6.1429.040

Reaction vessel short for stability measurements



4 PCS

6.1454.040

O-Ring



1 PCS

6.2151.130


Cable USB A - USB B / 4.5 m



1 PCS

6.2250.000

Labels laminated



1 PCS

6.1805.030

FEP tubing / M6 / 150 cm



24 PCS

6.1816.010

Silicone tubing 0.22 m



1 PCS

6.2628.000

Holder for reaction vessel



1 PCS

6.2041.190

Holder for reaction vessels



1 PCS

6.2753.107

Reaction vessel cover for stability measurements



1 PCS

6.1801.000

PVC tubing / 4 mm / 7 mm / 1 m




1 PCS

6.6068.921

StabNet 2.x full Demo

StabN



オプションアクセサリ

Order no.	説明	
6.1111.010	安定性測定装置用Pt100温度センサー (17.5 cm) 固定式ケーブルおよびMini DINプラグ付きPt100温度センサー (長さ 17.5 cm)。このガラス不使用の温度センサーは、711 Liquinoおよび安定性測定装置 (743 Rancimat、763 PVC Thermomat、892 Professional Rancimat、または895 Professional PVC Thermomat) での使用に適しています。	
6.1428.030	Glass measuring vessel for stability measurements	
6.2059.000	Turning ring	
6.2324.010	Conductivity standard 100 µS/cm 250 mL	

6.2326.000 Silicone oil for stability measuring instruments (50 mL)



6.2757.000 Air collection tube for stability measuring instruments



6.5616.100 Equipment for determination of temperature correction with Rancimats and PVC Thermomats.



6.2771.000 スリーブセット 電気伝導度 安定性 (8x)



6.6068.202

StabNet 2.x full



6.6068.114

StabNet 1.x Update 2.x full



6.2151.130

Cable USB A - USB B / 4.5 m

