



916 Salt Ti-Touch

2.916.2010

「Reduce to the max」 – これが 916 Ti-Touch のコンセプトです。メトロームの新たなコンパクト滴定装置は、ルーチン分析のためのスタンドアローンシステムのクラスにおける最高のものを提供します。

916 Ti-Touch は、新たに FDA 規制 21 CFR の Part 11 を満たしています。これにより、監査の際もいつでも安心です。

916 Salt Ti-Touch は多様なサンプルにおける塩化物の分析のための完璧なパッケージをお客様に提供します。内容は、細部にまで説明がついた測定メソッドに加え、滴定のための付属品一式となっています。パッケージにはプロペラスターラーを備えた滴定装置、800 Dosino、ドージングユニット 20 mL、硝酸銀の沈殿滴定用 iAg Titrode が含まれます。

納品範囲 2.916.2010

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

1 PCS

1.800.0040

800 Dosino (Kabellänge 0.65 m)

Antrieb mit Schreib-/Lesehardware für intelligente Dosiereinheiten. Mit fest montiertem Kabel (Länge 0.65 m).



1 PCS

1.802.0020

802 Stirrer



1 PCS

1.854.0010

854 iConnect



参照電極としての pH ガラスメンブランを備え、センサーデータ用のメモリーチップが内蔵された、インテリジェントな複合銀リング電極。このメンテナンスフリーの電極は、例えば以下のような、一定した pH 値 (滴定試薬硝酸銀) での沈殿滴定に適しています:

- 塩化物、臭化物、ヨウ化物
- 硫化物
- 硫化水素
- メルカプタン
- シアン化物

この電極は蒸留水で保管されます。

用途に応じて適宜注文可能な、 Ag_2S でコーティングコーティングされた Ag Titrode の使用が推奨されます。

iTodes は、Titrand、Ti-Touch、または 913/914 メーターにて使用できます。



807 Dosing Units または シリンダーユニット OMNIS のピストン用。



交換ユニット用。補助溶液用ボトル。



1 PCS

6.1909.010

Stirring propeller / 87 mm

Propeller stirrer, length from lower edge of SGJ: 96 mm. For use with beakers with 722, 802 Rod Stirrer



1 PCS

6.2013.010

クランプリング

直径10 mmの支持棒用。



1 PCS

6.2016.050

支持棒 / 300 mm



2 PCS

6.2043.005

Holding clip for bottles



1 PCS

6.2164.010

卓上電源アダプタ 100 - 240 V/24 V DC

卓上電源アダプタ 915 KF Ti-Touch、916 Ti-Touch、917 Coulometer
および全てのEco Titratoren / Eco Dosimat向け。



1 PCS

6.2621.030

Hexagon key 4 mm



1 PCS

6.2709.070

Guiding sleeve



1 PCS

6.3032.220

807 Dosing Unit 20 mL

807 Dosing Unit、20 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型
データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り
付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



1 PCS

6.6066.000

USB flash drive for Ti-Touch



1 PCS

6.02005.000

電極ホルダー OMNIS

OMNIS 滴定システムのための電極ホルダー。



1 PCS

6.2723.300

Protective cover for 900 Touch Control



オプションアクセサリ

Order no.	説明
2.800.0010	800 Dosino (ケーブル : 1.5 m) 800 Dosino は、インテリジェントドージングユニット向けの読み書きハードウェアを搭載した駆動システムです。固定取付けされたケーブル付き (長さ1.5 m)。
2.805.0010	805 Dosimat
6.3026.110	Exchange Unit 1 mL
6.3026.150	Exchange Unit 5 mL



6.3026.210 Exchange Unit 10 mL



6.3026.220 Exchange Unit 20 mL



6.3026.250 Exchange unit 50 mL



6.3032.120 807 Dosing Unit 2 mL

807 Dosing Unit、2 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



6.3032.150 807 Dosing Unit 5 mL

807 Dosing Unit、5 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



6.3032.210 807 Dosing Unit 10 mL

807 Dosing Unit、10 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



6.3032.250 807 Dosing Unit 50 mL

807 Dosing Unit、50 mL ガラスシリンダーおよび遮光機能付き統合型データチップ付き、ISO/DIN ガラスネジ規格 GL 45 で試薬ボトルに取り付け可能。FEP チューブ接続部、反拡散チップ。



6.2723.300 Protective cover for 900 Touch Control



916 Ti-Touch または 915 KF Ti-Touch を用いたルーチンサンプルの自動分析のためのサンプルプロセッサ。

少量から中量までの、連続した、カール フィッシャー滴定などの電位差滴定の自動処理のための、ワークステーションおよび内蔵式ダイヤフラムポンプ付きサンプルプロセッサ。内蔵式ポンプの他に、もう一つのポンプ（ダイヤフラムポンプもしくはペリスタリックポンプ）とリキッドハンドリングの作業のためのドージングデバイスを3つまで接続することができます。

様々な用途に対応するため、ラック、スターラー、滴定ヘッド、スイングヘッド、サンプル容器などはアプリケーションに合わせて別途ご注文ください。



2.142.0100 感熱式プリンタ Custom Q3X

以下の装置のためのUSBインターフェース付きコンパクトプリンター

- 900 Touch Control
- 915 KF Ti-Touch
- 916 Ti-Touch
- 917 Coulometer
- 877 / 848 Titrino plus
- 865 / 876 Dosimat plus
- 91X Meter (ケーブル6.2151.140)
- Eco Dosimat / Titrator
- 862 Compact Titrosampler
- 870 KF Titrino plus
- 899 Coulometer



用紙幅 60 mm (40 字)。USBケーブル 6.2151.120 付属。

6.2107.120 Manual Dosing Controller - Ti-Touch



2.143.0200 ドットインパクトプリンター TX-900MH

