



917 Coulometer (2液型電極付き)

2.917.0010

917 Coulometer は、カールフィッシャー電量滴定による水分測定のためのコンパクトな滴定装置です。「Reduced to the max (最大限に節減)」 - 917 Coulometer には試薬を迅速に取り換えるための操作モジュール、スターラー、ポンプが組み込まれています。この装置によりラボの卓上スペースを大きく節約できます。

推奨される測定範囲は、水分の絶対量が 10 µg～200 mg です。

クーロメトリーは、液体、固体、気体での微量範囲の水分測定に理想的なメソッドです。更にクーロメトリーは完全なメソッドなので、試薬ファクター測定の必要がありません。

917 Coulometer は、新たに FDA 規制 21 CFR の Part 11 も満たしています。これにより、監査の際もいつでも安心です。

納品範囲 2.917.0010

Qt.	Order no.	説明
-----	-----------	----

917 Coulometerは、カールフィッシャー電量滴定による水分測定のためのコンパクトな滴定装置です。「Reduced to the max (最大限に節減)」 - 917 Coulometerには試薬を迅速に取り換えるための操作モジュール、スターラー、ポンプが組み込まれています。この装置によりラボの卓上スペースを大きく節約できます。



推奨される測定範囲は、水分の絶対量が 10 µg~200 mg です。クーロメトリーは、液体、固体、気体での微量範囲の水分測定に理想的なメソッドです。更にクーロメトリーは完全なメソッドなので、試薬ファクター測定の必要がありません。

カール フィッシャー電量滴定に用いられる指示電極。



カール フィッシャー電量滴定用の発生電極（2液型電極付き）、すり合わせ 29/22。

この発生電極は特に以下の用途に適しています：

- 絶対水分 50 ppm の非常に低いサンプル
- オイルサンプルにおける電量法水分測定
- ケトン試薬を用いる用途
- 低導電性試薬が用いられる用途 (クロロホルム、キシレンの追加 >10%)



1 PCS

6.1437.000

SGJ stopper SGJ 14



1 PCS

6.1439.010

KF- 給液/排液チューブ

クーロメーターセル用の KF 給液/排液チューブ、ねじ結合 M8
6.1811.010 付き。



2 PCS

6.1446.040

Threaded stopper / M6



1 PCS

6.1446.090

Stopper / B-14/15 / M8



2 PCS

6.1448.020

Septum 16 mm, 5 pieces



1 PCS

6.1464.320

カールフィッシャー滴定容器 / 80-250 mL / 電量滴定用



2 PCS

6.1602.105

Bottle attachment / GL 45 / green



1 PCS

6.1608.023

褐色ガラスボトル / 1000 mL / GL 45
交換ユニット用。補助溶液用ボトル。



1 PCS

6.1608.030

Round glass bottle / 1000 mL / GL 45



1 PCS

6.1609.010

Adsorber tube with tubing nipple



1 PCS

6.1623.000

ボトルキャップのオーバーフロー防止

廃棄物ボトル用ボトルキャップのオーバーフロー防止、吸引ポンプ使用時、廃棄物ボトルのオーバーフローを防ぎます



1 PCS

6.1801.120

PVC tubing / 4 mm / 6 mm / 2 m



2 PCS

6.1805.200

PTFE tubing / M8 / 0.5 m



1 PCS

6.1808.050

Tubing adapter olive / M8 outer



1 PCS

6.1819.030

Tube



1 PCS

6.1819.050

Tube



1 PCS

6.1903.030

Stirring bar / 25 mm



1 PCS

6.2023.020

Clip for SGJ 14/15



1 PCS

6.2047.040

滴定容器ホルダー 899/917

899 Coulometer および 917 Ti-Touch の電量測定セルのための滴定容器ホルダー



1 PCS

6.2104.020

Electrode cable / 1 m / F



1 PCS

6.2104.120

Electrode cable / 1 m / H



1 PCS

6.2164.010

卓上電源アダプタ 100 - 240 V/24 V DC

卓上電源アダプタ 915 KF Ti-Touch、916 Ti-Touch、917 Coulometer
および全てのEco Titratoren / Eco Dosimat向け。



1 PCS

6.2701.040

GL 18 screw cap with hole



3 PCS

6.2713.000

PTFE スリーブ NS14

すり合わせ規格 14 による脂肪フリーのすり合わせ用。



1 PCS

6.2713.010

PTFE スリーブ NS29

すり合わせ規格 29 による脂肪フリーのすり合わせ用スリーブ。



1 PCS

6.2713.020

PTFE スリーブ NS19

すり合わせ規格 19 による脂肪フリーのすり合わせ用。



1 PCS

6.2738.000

Funnel



1 PCS

6.2739.000

Wrench



2 PCS

6.2816.030

Needle with Luer connector



2 PCS

6.2816.090

Syringe 5 mL



1 PCS

6.6066.000

USB flash drive for Ti-Touch



1 PCS

6.2723.300

Protective cover for 900 Touch Control





オプションアクセサリ

Order no.	説明
6.2723.300	Protective cover for 900 Touch Control



2.142.0100 感熱式プリンタ Custom Q3X

以下の装置のためのUSBインターフェース付きコンパクトプリンター

- 900 Touch Control
- 915 KF Ti-Touch
- 916 Ti-Touch
- 917 Coulometer
- 877 / 848 Titrino plus
- 865 / 876 Dosimat plus
- 91X Meter (ケーブル6.2151.140)
- Eco Dosimat / Titrator
- 862 Compact Titrosampler
- 870 KF Titrino plus
- 899 Coulometer



用紙幅 60 mm (40 字)。USBケーブル 6.2151.120 付属。

2.143.0200 ドットインパクトプリンター TX-900MH

