917 Coulometer（1液型電極付き）および 860 KF Thermoprep

2.917.1110

917 Coulometer は、カールフィッシャー電量滴定による水分測定のためのコンパクトな滴定装置です。「Reduced to the max (最大限に節減)」 - 917 Coulometer には試薬を迅速に取り換えるための操作モジュール、スターラー、ポンプが組み込まれています。この装置によりラボの卓上スペースを大きく節約できます。

917 Coulometer は、新たに FDA 規制 21 CFR の Part 11 も満たしています。これにより、監査の際もいつでも安心です。

860 KF Thermoprep は加熱によるサンプル前処理に使用します。多くの物質は、不溶性であったり、カールフィッシャー試薬に反応したり、物質そのものに含まれる水がごくゆっくりと、または高温下ではじめて気化したりするために、直接のカール フィッシャー滴定には適していません。サンプルは、密閉されたサンプル容器に入ってオーブンに入れられ、917 Coulometer によってその水分量が測定されます。

納品範囲 2.917.1110

Order Number	説明	数量
1.860.0010	**860 KF Thermoprep** 860 KFサーモプレップはカール フィッシャー水分測定におけるサンプルの加熱による前処理に使用します。多くの物質は、不溶性であったり、カールフィッシャー試薬に反応したり、物質そのものに含まれる水がごくゆっくりと、またはは高温下ではじめて気化したりするために、直接のカール　フィッシャー滴定には適していません。ぴったりと気密されたサンプルバイアルびんを使用してサンプルをオーブンに入れ、その後それぞれの容量または電量法カールフィッシャー水分計によって測定します。	1 PCS
1.917.0010	**917 Coulometer** 917　Coulometerは、カールフィッシャー電量滴定による水分測定のためのコンパクトな滴定装置です。「Reduced　to　the　max　(最大限に節減)」　-　917 Coulometerには試薬を迅速に取り換えるための操作モジュール、スターラー、ポンプが　組み込まれています。この装置によりラボの卓上スペースを大きく節約できます。 推奨される測定範囲は、水分の絶対量が　10　µg～200 mg です。 クーロメトリーは、液体、固体、気体での微量範囲の水分測定に理想的なメソッドです。更にクーロメトリーは完全なメソッドなので、試薬ファクター測定の必要がありません。	1 PCS

6.1903.030 **搅拌棒 / 25 mm** 1 PCS

磁性コア付き搅拌棒、PTFE被覆、長さ25 mm。

6.1446.040 **Threaded stopper / M6** 2 PCS

6.1805.100 **FEP tubing / M6 / 40 cm** 1 PCS

6.2739.000 **Wrench** 1 PCS

6.1608.023

褐色ガラスボトル / 1000 mL / GL 45

1 PCS

交換ユニット用。補助溶液用ボトル。

6.1446.090

Stopper / B-14/15 / M8

1 PCS

6.1602.105

Bottle attachment / GL 45 / green

2 PCS

6.1608.030

Round glass bottle / 1000 mL / GL 45

1 PCS

6.2816.030 **Needle with Luer connector** 2 PCS

6.1623.000 **ボトルキャップのオーバーフロー防止** 1 PCS

廃棄物ボトル用ボトルキャップのオーバーフロー防止、吸引ポンプ使用時、廃棄物ボトルのオーバーフローを防ぎます

6.1805.200 **PTFE tubing / M8 / 0.5 m** 2 PCS

6.1808.050 **Tubing adapter olive / M8 outer** 2 PCS

6.1819.050 **Tube** 1 PCS

6.2104.020 **電極ケーブル / 1 m / F** 1 PCS

電極を Metrohm プラグインヘッド G で Metrohm 装置 (ソケット F) と接続します。

6.2023.020 **Clip for SGJ 14/15** 1 PCS

6.2164.010 **卓上電源アダプタ 100 - 240 V/24 V DC** 1 PCS

卓上電源アダプタ 915 KF Ti-Touch、916 Ti-Touch、917 Coulometerおよび全てのEco Titratoren / Eco Dosimat向け。

6.1808.040 **Thread adapter M6 outer / M8 inner** 1 PCS

6.2724.010 **Dust filter** 1 PCS

6.2816.070 **穿刺針** 1 PCS

カールフィッシャーオーブンと共に使用。

6.2816.080 **Outlet needle** 1 PCS

6.0341.100

クーロメトリー用ダブルPtワイヤ電極 1 PCS

カール フィッシャー電量滴定に用いられる指示電極。

6.1403.030

KF adsorber tube for coulometer cell 1 PCS

6.0345.100

発生電極（1液型電極付き） 1 PCS

カール　フィッシャー電量滴定用の発生電極（1液型電極付き）、すり合わせ　29/22。この発生電極は、サンプルがアルコールによく溶解するアプリケーションのほとんどに適しています。

6.1437.000

SGJ stopper SGJ 14 1 PCS

6.1448.057 **Aluminum septum caps / 100 pieces** 1 PCS

6.1448.020 **Septum 16 mm, 5 pieces** 2 PCS

6.2419.007 **バイアル 6 mL、100 個** 1 PCS

バイアル、6 mL までのサンプル用、セプタム 6.1448.057 に適合、100 個

6.2047.040 **滴定容器ホルダー 899/917** 1 PCS

899 Coulometer および 917 Ti-Touch の電量測定セルのための滴定容器ホルダー

6.2104.120 **Electrode cable / 1 m / H** 1 PCS

6.2713.000 **PTFE スリーブ NS14** 3 PCS

すり合わせ規格 14 による脂肪フリーのすり合わせ用。

6.2701.040 **GL 18 screw cap with hole** 2 PCS

6.2713.010 **PTFE スリーブ NS29** 1 PCS

すり合わせ規格 29 による脂肪フリーのすり合わせ用スリーブ。

6.2713.020 **PTFE スリーブ NS19** 1 PCS

すり合わせ規格 19 による脂肪フリーのすり合わせ用。

6.2738.000 **Funnel** 1 PCS

6.2816.090 **Syringe 5 mL** 2 PCS

6.1801.120 **PVC tubing / 4 mm / 6 mm / 2 m** 1 PCS

6.2621.120 **Hexagon key 1.5 mm** 1 PCS

6.1609.010 **Adsorber tube with tubing nipple** 1 PCS

6.1819.030 **Tube** 1 PCS

6.2723.300 **Protective cover for 900 Touch Control** 1 PCS

6.6066.000 **USB flash drive for Ti-Touch** 1 PCS

6.1602.145 **Drying flask cap** 2 PCS

6.1805.010 **FEP tubing / M6 / 13 cm** 1 PCS

6.1608.050 **Drying bottle / 100 mL / GL 45** 2 PCS

6.1805.080 **FEP tubing / M6 / 25 cm** 2 PCS

6.1821.040 **Filter tube** 2 PCS

6.1830.030 **加熱チューブ** 1 PCS

860 KF Thermoprep、885 Compact Oven Sample Processor、874 USB Oven Sample Processor に連結するスレッド M6 を有する加熱チューブ。

6.2048.030 **Guidance rod** 1 PCS

6.2049.040	**Needle holder with Luer lock**	1 PCS

6.2060.010	**Cable holder**	1 PCS

6.2621.110	**Crimping tongs**	1 PCS

6.2063.010	**Sample holder for 6.2419.007 Sample vials (6 mL)**	1 PCS

6.2627.000

Oven insert

1 PCS

6.1465.320

KF titration vessel with 2 lateral openings / 80-250 mL / coulometric

1 PCS

6.1446.220

溶媒モジュール試薬交換ストッパー

1 PCS

溶媒モジュール付き電量滴定セルでの試薬交換用ストッパーです。

オプションアクセサリー

6.2723.300
Protective cover for 900 Touch Control

2.142.0100
感熱式プリンタ Custom Q3X

以下の装置のためのUSBインターフェース付きコンパクトプリンター

– 900 Touch Control
– 915 KF Ti-Touch
– 916 Ti-Touch
– 917 Coulometer
– 877 / 848 Titrino plus
– 865 / 876 Dosimat plus
– 91X Meter (ケーブル6.2151.140)
– Eco Dosimat / Titrator
– 862 Compact Titrosampler
– 870 KF Titrino plus
– 899 Coulometer

用紙幅 60 mm (40 字)。USBケーブル 6.2151.120 付属。

2.143.0200
ドットインパクトプリンター
TX-900MH

6.2811.000
Molecular sieve

6.2811.010
モレキュラーシーブ (US)

モレキュラーシーブ。ボトル à 250 g、気孔径: 0.3 nm。湿度インジケーターなし。Rancimat およびカールフィッシャー装置向け。この製品は、米国に居住するすべてのユーザー向けです。この物質は、米国安全労働局（OSHA）の危険有害性周知基準（HCS）（29 CFR 1910.1200) により、危険物質に分類されています。