



919 IC Autosampler plus

2.919.0020

919 ICオートサンプラプラスは、中程度のサンプル量におけるラボの要求を満たします。本製品によってメトローム製品の様々なイオンクロマトグラフを自動化することができます。

納品範囲 2.919.0020

Qt.	Order no.	説明
1 PCS	1.919.0020	919 IC Autosampler plus

919 ICオートサンプラプラスは、中程度のサンプル量におけるラボの要求を満たします。本製品によってメトローム製品の様々なイオンクロマトグラフを自動化することができます。



1 PCS 6.1453.250 プラスチック製 (PP) サンプルビーカー 250 mL、1 個

プラスチック製 (ポリプロピレン、PP) サンプルビーカー 250 mL、サンプルラック 6.2041.310、6.2041.400、6.2041.430、6.2041.510、6.2041.820、6.2068.020 および 6.2068.030 に適合、1 個



1 PCS 6.1803.030 PTFE capillary 0.5 mm i.d. / 3 m



1 PCS 6.1826.360 Pump tubing LFL (white/white), 3 stoppers



1 PCS 6.1831.060 PEEK capillary 0.5 mm i.d., 1 m



1 PCS

6.1831.050

PEEK capillary 0.5 mm i.d., 40 cm



1 PCS

6.2041.510

サンプルラック 56 x 11 mL および 1 x 250 mL、
(ポリ塩化ビニル製)

56個のサンプル容器および1個のリンスボトルに適した
Autosampler plus、858 Professional Sample Processor のためのサ
ンプルラック。以下のサンプル容器およびリンスボトルを使用すること
ができます: 100 mL 分解管 (CSB)。

919

合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)



1 PCS

6.2151.000

Cable USB A – mini-DIN 8-pin



1 PCS

6.2621.300

Tool set for Advanced IC Sample Processors



1 PCS

6.2739.000

Wrench



1 PCS

6.2743.057

サンプル容器 11 mL

200 個。IC Sample Processors および VA Autosampler 用。

IC サンプル容器は、ヘルスケア用途のポリプロピレン (PP) 樹脂製です。製造および包装は、無菌室およびクリーンルーム (DIN ISO 14644 に準拠したクリーンルームクラス 7) の条件下で行われます。これにより、汚染の発生を最小限に抑えることができます。サンプル容器には、溶出陰イオンと陽イオンに対してランダムにチェックが行われます。



1 PCS

6.2743.077

Stopper with perforation



1 PCS

6.2744.014

Pressure screw 2x



1 PCS

6.2744.034

カップリング チューブニップル/UNF 10/32、2個

圧力調整ネジとポンプチューブを接続。2個。ペリスタリックポンプ付きIC装置用。



1 PCS

6.2744.070


Pressure screw short



1 PCS

6.2744.160

Nozzle/UNF 10/32 coupling with security device



1 PCS

6.2833.030

Needle holder 1/8 in. for 863
Compact Autosampler



1 PCS

6.2846.010

Sample needle made of zirconium oxide with
PEEK tip



オプションアクセサリ

Order no.	説明	
6.1826.310	Pump tubing LFL (orange/green), 3-stopper	
6.1826.320	Pump tubing LFL (orange/yellow), 3-stopper	
6.1826.330	Pump tubing LFL (orange/white), 3 stoppers	
6.1826.340	Pump tubing LFL (black/black), 3 stoppers	

6.1826.380 Pump tubing LFL (gray/gray), 3 stoppers



6.1826.390 Pump tubing LFL (yellow/yellow), 3 stoppers



6.1835.050 PEEK sample tube



6.2148.010 Remote Box MSB





6.2743.040 PP バイアル、2.5 mL、2000 個

2.5 mL。2000 個。IC Sample Processors 用。
IC サンプル容器は、ヘルスケア用途のポリプロピレン (PP) 樹脂製です。製造および梱包は、無菌室およびクリーンルーム (DIN ISO 14644 に準拠したクリーンルームクラス 7) の条件下で行われます。これにより、汚染の発生を最小限に抑えることができます。サンプル容器には、溶出陰イオンと陽イオンに対してランダムにチェックが行われます。



6.2743.047 PP バイアル、2.5 mL、200 個

2.5 mL。200 個。IC Sample Processors 用。

IC サンプル容器は、ヘルスケア用途のポリプロピレン (PP) 樹脂製です。製造および包装は、無菌室およびクリーンルーム (DIN ISO 14644 に準拠したクリーンルームクラス 7) の条件下で行われます。これにより、汚染の発生を最小限に抑えることができます。サンプル容器には、溶出陰イオンと陽イオンに対してランダムにチェックが行われます。



6.2743.050 サンプル容器 11 mL

2000 個。IC Sample Processors および VA Autosampler 用。

IC サンプル容器は、ヘルスケア用途のポリプロピレン (PP) 樹脂製です。製造および包装は、無菌室およびクリーンルーム (DIN ISO 14644 に準拠したクリーンルームクラス 7) の条件下で行われます。これにより、汚染の発生を最小限に抑えることができます。サンプル容器には、溶出陰イオンと陽イオンに対してランダムにチェックが行われます。



6.2743.070

Stopper with perforation

