NIRS XDS RapidLiquid Analyzer

2.921.1410

あらゆる種類の液体および懸濁液の迅速で正確な分析。

NIRS XDS RapidLiquid Analyzerは、液体製剤および物質の迅速で正確な分析を可能にします。ボタンを押すだけで正確な測定結果が得られるため、NIRS XDS RapidLiquid Analyzerはラボおよびプロセスにおける品質管理のための信頼性が高くシンプルなソリューションです。サンプルは、再使用可能な石英製キュベットまたは使い捨てガラス製バイアルに置かれます。温度調整されたサンプルコンパートメントは、再現性のある分析条件、およびそれによる正確な測定結果を保証します。

納品範囲 2.921.1410

Order Number	説明	数量
1.921.0010	**NIRS XDS Monochromator**	1 PCS
1.921.0410 	**NIRS XDS RapidLiquid Module**	1 PCS
6.7400.000	**NIRS XDS accessory kit**	1 PCS

オプションアクセサリー

6.7403.000
使い捨てバイアル8mm用の NIRS XDSホルダ (6.7402.000)

直径8mmのガラス製使い捨てバイアル用ホルダ。

6.7403.010
使い捨てバイアル4mm用の NIRS XDSホルダ (6.7402.010)

直径4mmのガラス製使い捨てバイアル用ホルダ

6.7403.020
使い捨てバイアル2mm用の XDSホルダ (6.7402.070)

直径2mmのガラス製使い捨てバイアル用ホルダ。

6.7430.010
実験装置用 NIRS XDS 交換部品

実験装置用 NIRS XDS 交換部品は、交換ランプ 2 個、ファンフィルター 2 個、ヒューズ 4 個で構成されています。

6.7430.000
NIRS XDS lab spare lamp

6.7450.040
NIRS transmission wavelength calibration standard

6.7401.040
NIRS XDS quartz cuvette, screw top, 20 mm pathlength

6.7401.110
NIRS XDS クオーツキュベット、オープン、0.5 mm 層厚

NIRS XDS RLA分析器で伝送中の液体のスペクトルを記録するための、0.5 mmの層の厚さを持つ開放型クオーツキュベット。

6.7403.110
0.5 mm キュベットのNIRS XDS スペーサー (6.7401.110)

NIRS XDS RLAアナライザーで0.5 mmの層厚の開放型クオーツキュベットを固定するためのスペーサー。

6.7401.310
フローセル、1 mm

近赤外分光法 (NIRS) の分析に適した、光路長 1.0 mm のフロークオーツキュベットです。
次の製品と互換性があります:
– ホルダー OMNIS NIR、フローセル (**6.07401.100**)
– フローキュベット用 DS2500 ホルダー (**6.7493.000**)

6.7401.200
クオーツキュベット、1 mm

最高の純度と均質性を備えたクオーツガラス製のウィンドウを有するクオーツキュベットです。キュベットは、200 nm～2500 nm の波長範囲において 80% 以上の透過性を有します。
次の製品と互換性があります:
– 12.5 mm のキュベットセット用 NIRS Spacer (**6.7403.180**)
– 1 mm のキュベット用 DS2500 ホルダー (**6.7492.100**)
– ホルダー OMNIS NIR、キュベット、1 mm (**6.07401.010**)

6.6072.208
Vision Air 2.0 Complete

Vision Air - 汎用性に優れた分光法ソフトウェア。

Vision Air Complete は、規制環境下での使用のための、操作の容易な最新のソフトウェアソリューションです。

Vision Air の利点の概要:

– 調整済みのユーザーインターフェースを伴う個別のソフトウェアアプリケーションにより、直観的かつ容易な操作が保証されます。
– 作業手順の容易な作成およびメンテナンス
– 安全かつ容易なデータ管理のための SQL データベース

バージョン Vision Air Complete (66072208) には、可視近赤外分光法を用いた品質管理のための全てのアプリケーションが含まれています:

– 装置管理およびデータ管理のためのアプリケーション
– メソッド開発のためのアプリケーション
– ルーチン分析のためのアプリケーション

その他の Vision Air Complete ソリューション:

– 66072207 (Vision Air Network Complete)
– 66072209 (Vision Air Pharma Complete)
– 66072210 (Vision Air Pharma Network Complete)

6.6072.207
Vision Air 2.0 Network Complete

Vision Air - 汎用性に優れた分光法ソフトウェア.

Vision Air Network は操作の容易な最新のソフトウェアソリューションです。ネットワークバージョンでは、セントラルデータバンクを伴うグローバルなサーバークライアントネットワークの構築が可能となります。

Vision Air の利点の概要:

- 調整済みのユーザーインターフェースを伴う個別のソフトウェアアプリケーションにより、直観的かつ容易な操作が保証されます。
- 一元化されたデータ管理および装置管理
- 少ない手順で複数の装置を容易にコンフィグレーション、アップデート

バージョン Vision Air Network Complete (66072207) には、可視近赤外分光法を用いた品質管理のための全てのアプリケーションが含まれています:

- グローバルな装置管理およびデータ管理のためのアプリケーション
- メソッド開発のためのアプリケーション
- ルーチン分析のためのアプリケーション

6.6072.209
Vision Air 2.0 Pharma Complete

Vision Air - 汎用性に優れた分光法ソフトウェア.

Vision Air Pharma Complete は、規制環境下での使用のための、操作の容易な最新のソフトウェアソリューションです。

Vision Air の利点の概要:

– 調整済みのユーザーインターフェースを伴う個別のソフトウェアアプリケーションにより、直観的かつ容易な操作が保証されます。
– 作業手順の容易な作成およびメンテナンス
– 安全かつ容易なデータ管理のための SQL データベース
– Title 21 CFR Part 11の全ての要求を満たします。

バージョン Vision Air Pharma Complete (66072209) には、可視近赤外分光法を用いた品質管理のための全てのアプリケーションが含まれています:

– 装置管理およびデータ管理のためのアプリケーション
– メソッド開発のためのアプリケーション
– ルーチン分析のためのアプリケーション

6.6072.210
Vision Air 2.0 Pharma Network Complete

Vision Air - 汎用性に優れた分光法ソフトウェア.

Vision Air Pharma Network Complete は操作の容易な最新のソフトウェアソリューションです。ネットワークバージョンでは、セントラルデータバンクを伴うグローバルなサーバークライアントネットワークの構築が可能となります。

Vision Air の利点の概要:

– 調整済みのユーザーインターフェースを伴う個別のソフトウェアアプリケーションにより、直観的かつ容易な操作が保証されます。
– 一元化されたデータ管理および装置管理
– 少ない手順で複数の装置を容易にコンフィグレーション、アップデート
– Title 21 CFR Part 11の全ての要求を満たします。

バージョン Vision Air Pharma Network Complete (66072210) には、可視近赤外分光法を用いた品質管理のための全てのアプリケーションが含まれています:

– グローバルな装置管理およびデータ管理のためのアプリケーション
– メソッド開発のためのアプリケーション
– ルーチン分析のためのアプリケーション

6.7403.180
12.5 mm キュベットのNIRS Spacer

サンプル容器内のキュベットの最適な位置合わせのためのスペーサーは、12.5 mm キュベットセットのNIRS Spacerに含まれています。

6.7401.210
クオーツキュベット、2 mm

最高の純度と均質性を備えたクオーツガラス製のウィンドウを有するクオーツキュベットです。キュベットは、200 nm～2500 nm の波長範囲において 80% 以上の透過性を有します。
次の製品と互換性があります:
– 12.5 mm のキュベットセット用 NIRS Spacer (**6.7403.180**)
– 2 mm のキュベット用 DS2500 ホルダー (**6.7492.110**)
– ホルダー OMNIS NIR、キュベット、1 mm (**6.07401.010**)

6.7401.220
クオーツキュベット、5 mm

最高の純度と均質性を備えたクオーツガラス製のウィンドウを有するクオーツキュベットです。キュベットは、200 nm～2500 nm の波長範囲において 80% 以上の透過性を有します。
次の製品と互換性があります:
– 12.5 mm のキュベットセット用 NIRS Spacer (**6.7403.180**)
– 5 mm のキュベット用 DS2500 ホルダー (**6.7492.120**)
– ホルダー OMNIS NIR、キュベット、5 mm (**6.07401.030**)

6.7401.230
クオーツキュベット、10 mm

最高の純度と均質性を備えたクオーツガラス製のウィンドウを有するクオーツキュベットです。キュベットは、200 nm～2500 nm の波長範囲において 80% 以上の透過性を有します。

以下の製品と互換性があります:
– 12.5 mm のキュベットセット用 NIRS Spacer (**6.7403.180**)
– 10 mm のキュベット用 DS2500 ホルダー (**6.7492.130**)
– ホルダー OMNIS NIR、キュベット、10 mm (**6.07401.040**)

6.7401.300
フローセル、0.5 mm

近赤外分光法 (NIRS) に適した、光路長 0.5 mm のフロー石英キュベットです。
次の製品と互換性があります:
– ホルダー OMNIS NIR、フローセル (**6.070401.100**)
– フローキュベット用 DS2500 ホルダー (**6.7493.000**)

6.7401.320
NIRS 12.5 mm クオーツキュベット フロー 2 mm

フロークオーツキュベットは、例えば錠剤の溶解プロセスや反応動特性を持続的に監視することを可能にします。高い耐圧性および特別な気泡回収システムにより、あらゆる測定が非常に快適に行えるようになります。
最高の純度および均一性を備えたクオーツガラス製のウィンドウは、200 nm～2500 nmの波長域において80%以上の透過性を保証します。
様々な層厚のものをご利用いただけます:
層厚0.5 mm、容量 = 175 µL (**注文番号: 67401300**)
層厚1 mm、容量 = 350 µL (**注文番号: 67401310**)
層厚2 mm、容量 = 700 µL (**注文番号: 67401320**)
層厚5 mm、容量 = 1750 µL (**注文番号: 67401330**)
層厚10 mm、容量 = 3500 µL(**注文番号: 67401340**)
スペック h x l x w = 35 mm x 12.5mm x 12.5 mm
ウィンドウ高さ = 8.5～15 mm
XDS Rapidliquid Analyzer のための NIRS スペーサーおよび DS2500 Liquid Analyzer のための DS2500 ホルダと互換性があります。

6.7401.330
NIRS 12.5 mm クオーツキュベット フロー 5 mm

フロークオーツキュベットは、例えば錠剤の溶解プロセスや反応動特性を持続的に監視することを可能にします。高い耐圧性および特別な気泡回収システムにより、あらゆる測定が非常に快適に行えるようになります。
最高の純度および均一性を備えたクオーツガラス製のウィンドウは、200 nm～2500 nmの波長域において80%以上の透過性を保証します。
様々な層厚のものをご利用いただけます:
層厚0.5 mm、容量 = 175 µL (**注文番号: 67401300**)
層厚1 mm、容量 = 350 µL (**注文番号: 67401310**)
層厚2 mm、容量 = 700 µL (**注文番号: 67401320**)
層厚5 mm、容量 = 1750 µL (**注文番号: 67401330**)
層厚10 mm、容量 = 3500 µL(**注文番号: 67401340**)
スペック h x l x w = 35 mm x 12.5mm x 12.5 mm
ウィンドウ高さ = 15 mm
XDS Rapidliquid Analyzer のための NIRS スペーサーと互換性があります

6.7401.340
NIRS 12.5 mm クオーツキュベット フロー 10 mm

フロークオーツキュベットは、例えば錠剤の溶解プロセスや反応動特性を持続的に監視することを可能にします。高い耐圧性および特別な気泡回収システムにより、あらゆる測定が非常に快適に行えるようになります。
最高の純度および均一性を備えたクオーツガラス製のウィンドウは、200 nm～2500 nmの波長域において80%以上の透過性を保証します。
様々な層厚のものをご利用いただけます:
層厚0.5 mm、容量 = 175 µL (**注文番号: 67401300**)
層厚1 mm、容量 = 350 µL (**注文番号: 67401310**)
層厚2 mm、容量 = 700 µL (**注文番号: 67401320**)
層厚5 mm、容量 = 1750 µL (**注文番号: 67401330**)
層厚10 mm、容量 = 3500 µL(**注文番号: 67401340**)
スペック h x l x w = 35 mm x 12.5mm x 12.5 mm
ウィンドウ高さ = 15 mm
XDS Rapidliquid Analyzer のための NIRS スペーサーと互換性があります

6.7450.130
認証された波長および透過率基準 (6ピースセット)。

規制環境における NIRS XDS RapidLiquid Analyzer および NIRS XDS Transmission OptiProbe Analyzer のための認証された波長および透過率基準 (0.25AU、0.5AU、1AU、1.5AU、および 2.0 AU)。

6.7430.060
マイクロファイバー製クリーニングクロス

モニターおよびレンズ用クリーニングクロス。

6.7402.070
使い捨てバイアル、直径 2mm、透過

透過した液体を分析するための直径 2mm の密封可能なガラス製 (ホウケイ酸塩) 使い捨てバイアル 200 個。
次の製品と互換性があります:
– ホルダー OMNIS NIR、バイアル、2 mm (**6.07401.050**)
– フローキュベット用 DS2500 ホルダー (**6.7492.000**)

6.7402.100
使い捨てバイアル、直径 10mm、透過

透過した液体を分析するための直径 10mm の密封可能なガラス製 (ホウケイ酸塩) 使い捨てバイアル 195 個。
次の製品と互換性があります:
– ホルダー OMNIS NIR、バイアル、10 mm (**6.07401.080**)
– 4 mm の使い捨てバイアル用 DS2500 ホルダー (**6.7492.030**)

6.7403.030
使い捨てバイアル10mm用の XDSホルダ (6.7402.100)

直径10mmのガラス製使い捨てバイアル用ホルダ。

6.7402.240
使い捨てバイアル、8 mm、透過、100 個

透過した液体を分析するための光学的距離 8 mm のガラス製 (ホウケイ酸塩) 使い捨てバイアル 100 個。使い捨てバイアルには閉じ蓋 (個数 = 100) が付属されています。
次の製品と互換性があります:
– ホルダー OMNIS NIR、バイアル、8 mm (**6.07401.070**)
– 使い捨てバイアル 8 mm 用の DS2500 ホルダー (**6.7492.020**)

6.7402.250
使い捨てバイアル、4 mm、透過、200 個



透過した液体を分析するための光学的距離 4 mm のガラス製 (ホウケイ酸塩) 使い捨てバイアル 200 個。
次の製品と互換性があります:
– ホルダー OMNIS NIR、バイアル、4 mm (**6.07401.060**)
– 4 mm の使い捨てバイアル用 DS2500 ホルダー (**6.7492.010**)

6.7402.260
使い捨てバイアル用閉じ蓋、4 mm、100 個

透過用使い捨てバイアル 4 mm のための閉じ蓋 100個 (6.7402.250)。