



Surfactrode Refill

6.0507.140

この界面活性剤電極は参照電極と組み合わせて使用しなければならず、以下の用途に適しています:

- 非水系マトリックスでのイオン性界面活性剤の滴定 (クロロホルムは不可)
- 二相滴定 ($\text{pH} > 10$)

再生可能な電極表面のお陰で、この電極の寿命にはほぼ制限がなく、主に洗剤または石鹼などのサンプルのために用いられます。

納品範囲 6.0507.140

Order Number	説明	数量
6.2008.040	保存容器 ホルダー 6.2008.050 とともに使用すると 807 Dosing Unit の電極用のホルダーになります。	1 Stk
6.1236.020	Sleeve with SGJ 14/12 mm	1 Stk
6.2826.010	Filling tool	1 Stk

6.2319.000

Surfactrode refill paste

1 Stk



オプションアクセサリ

6.0750.100

LL ISE 参照電極



ダブルジャンクションシステムを備えた銀/塩化銀参照電極。

この参照電極は以下の用途に非常に良く適しています:

- 自動アプリケーション
- イオン測定
- 界面活性剤滴定

汚れに耐性のあるグランドジョイントダイアフラムにより、再現性のある一定した電解質流出が得られます。加えて、より優れた信号安定性のため、参照電解質がゲル化します。センサーはブリッジ電解質として $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ が充填されて納品されますが、これは用途に応じて自由に選択し、交換することができます。

6.0726.100

Ag/AgCl参照電極 (長さ 12.5 cm)



ダブルジャンクションシステムを備えた銀/塩化銀参照電極、取り付け長さ 10 cm。

すり合わせ 14/15 により簡単に取り付けことができ、また、汚れに耐性のあるフレキシブルなグランドジョイントダイアフラムといつでも取り換えることが可能です。参照電解質およびブリッジ電解質は、用途に応じて自由に選択でき、また容易に交換することができます。このセンサーは、電解質充填なしで納品されます。

6.2104.020

電極ケーブル / 1 m / F



電極を Metrohm プラグインヘッド G で Metrohm 装置 (ソケット F) と接続します。