

«ProfIC Vario 3 Anion» – Metrohmのインライン透析を備えたProfessional IC Vario システム

ProfIC-Vario-03-Anion

Metrohm インライン透析、連続サプレッションおよび**導電率検出器**を備えた Professional IC Vario システムは、陰イオンあるいは陽イオンを完全自動測定することができます。

典型的な使用領域:

– 粒子、藻類または細菌で強度に汚染されたサンプル
– プロセス水、洗濯水、および排水
– エマルジョン、分散液、切削油、および石油を含むサンプル
– 乳製品、およびその他のタンパク質を含むサンプル

概略図

納品範囲 ProfIC-Vario-03-Anion

Order Number	説明	数量
2.940.1510 	**940 Professional IC Vario ONE/SeS/PP/Prep 1** 940 プロフェッショナル IC Vario ONE/SeS/PP/Prep 1 は、インラインウルトラフィルタレーションやインライン透析などといったメトロームインラインサンプル前処理のコンビネーションによる、連続サプレッションおよびサプレッサー再生のためのペリスタリックポンプを備えたインテリジェントコンパクトIC装置です。この装置は任意の分離メソッドおよび検出メソッドによって使用することができます。 典型的な使用領域: - インラインウルトラフィルタレーションまたはインライン透析後の連続サプレッションによる陰イオンの測定	1 PCS
2.850.9010 	**IC Conductivity Detector** インテリジェントIC装置のためのコンパクトかつインテリジェントな高出力電気伝導度検出器。 優れた温度安定性、保護された検出器ブロック内の総合的な信号処理、最新版のDSP (Digital Signal Processing) が高精度の測定を保証します。稼動範囲がダイナミックなので測定範囲の変更は（自動のものも含めて）必要ありません。	1 PCS
2.858.0020 	**858 Professional Sample Processor – Pump** 858 プロフェッショナルサンプルプロセッサ - ポンプは、500 µLから500 mLまでのサンプルを処理します。サンプルは内蔵式双方向性の2チャンネルのペリスタリックポンプまたは800 ドジーノ電動ビュレットによって転送されます。	1 PCS

6.5330.200

IC機器: インライン透析 Low Volume 1 PCS



高速インライン透析のための付属品セット。858 Professional Sample Processorおよび追加の2チャンネルタイプのペリスタリックポンプとの使用に。

オプションアクセサリー

6.2041.760
Sample rack 54 x 11 mL + 1 x 300 mL



6.2041.440
サンプルラック、148 x 11 mL および 3 x 300 mL、(ポリ塩化ビニル製)



148　個のサンプル容器および3個のリンスボトルに適した　858 Professional Sample Processor、815 Robotic USB Sample Processor XLのためのサンプルラック。以下のサンプル容器およびリンスボトルを使用することができます:　6.2743.050、6.1608.080、6.1627.000、6.2743.040。
合成樹脂: ポリ塩化ビニル (PVC)

6.2743.050
サンプル容器 11 mL



2000 個。IC Sample Processors および VA Autosampler 用。
IC　サンプル容器は、ヘルスケア用途のポリプロピレン（PP）樹脂製です。製造および包装は、無菌室およびクリーンルーム（DIN ISO 14644 に準拠したクリーンルームクラス 7）の条件下で行われます。これにより、汚染の発生を最小限に抑えることができます。サンプル容器には、溶出陰イオンと陽イオンに対してランダムにチェックが行われます。

6.2743.070
Stopper with perforation



6.2842.000
MSM-HC Rotor A



6.2844.000
MSM-LC Rotor A



6.2832.000
MSM Rotor A



6.2842.020
アダプタスリーブ、MSM



アダプタスリーブを用いれば、MSM Rotor A と MSM-LC Rotor A のいずれも、ローターハウジングに取り付けることができます。

2.941.0010
941 Eluent Production Module



941 溶離液生成モジュール により、溶離液の自動製造が可能となります。このモジュールは、手動で介入しなくても連続して処理することを可能にし、安定した保持時間を保証します。このモジュールはあらゆるメトロームのICデバイスと接続させることができ、MagIC Netによって制御されます。

6.5330.130
ICアクセサリー: リキッドハンドリングステーション(左)



プロフェッショナルサンプルプロセッサーのリキッドハンドリングステーションの設置のための付属品セット。洗浄水の供給はペリスタリックポンプもしくはドジーノ電動ビュレットによって行われます。

2.800.0010
800 Dosino（ケーブル：1.5 m）

800 Dosino は、インテリジェントドージングユニット向けの読み書きハードウェアを搭載した駆動システムです。固定取付けされたケーブル付き (長さ1.5 m)。



6.2744.080
M6 thread / UNF 10/32 adapter



6.2842.200
MSM-HC Rotor C



6.6059.422
MagIC Net 4.2 Professional: 1ライセンス



6.6059.423
MagIC Net 4.2 Multi: 3 ライセンス


