



带立架 (stand) 的728型 外开式磁力搅拌器, 110 V US

2.728.0031

含6.2026.010底板, 支撑杆; 含6.2119.020电源适配器。U = 100...120伏特, 美国插头。

Scope of delivery 2.728.0031

Order Number	Description	Quantity
1.728.0010	不带立架的728型外开式磁力搅拌器 可安装在一根直径为10毫米的立架杆 (stand rod) 上； 不带底板 (或固定器)，不带立架杆 (stand rod)；不 带电源适配器，带固定连接电缆。	1 PCS
6.1903.030	搅拌棒 / 25 mm 带磁芯的搅拌棒，以 PTFE (聚四氟乙烯) 材料包裹，长 25 mm。	1 PCS
6.2013.010	定位环 用于直径为 10 mm 的支架杆。	1 PCS



6.2026.010

测定台 (support stand) , 带支撑杆

1 PCS

全套, 带测定台杆, 全长42厘米。用于单独的649, 728
型 Swing-out 式磁力搅拌器 (不带 Dosimat)



6.2117.020

电源 EU 220V/9V 直流

1 PCS

无电缆和电源插头, 带标准制冷设备插孔 (C14)。输入
端: 220...240 V 交流。用于搅拌器 622、649、722、
728、727 Ti Stand 或 Spectrosense。输出端: 9 V 直流
/0.2 A。

