



863 Compact IC Autosampler

2.863.0010

863 Compact IC Autosampler 是进行常规分析的理想助手。使用该仪器可使各种瑞士万通离子色谱实现自动化。

Scope of delivery 2.863.0010

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	1.863.0010	863 Compact IC Autosampler

863 Compact IC Autosampler 是进行常规分析的理想助手。使用该仪器可使各种瑞士万通离子色谱实现自动化。



2 PCS 6.1826.360 泵管 LFL（白色/白色），三个堵头
用于样品处理器



1 PCS 6.1831.050 PEEK 毛细管，内径0.5 毫米，40厘米
用于在线英蓝渗析与样品转换器。用于IC英蓝渗析单元，离子色谱样品处理系统，集成型自动样品处理系统，英蓝渗析型离子色谱样品处理系统，IC液体处理英蓝渗析单元，集成型自动样品处理系统



1 PCS 6.1831.060 PEEK 毛细管，内径0.5 毫米，1 米
用于在线渗析与样品转换器。用于IC渗析单元，IC样品处理器，紧凑型IC自动进样器，过滤型IC样品处理器，渗析型IC样品处理器，IC液体处理渗析单元



1 PCS 6.2151.100 USB适配器，MINI（OTG）/ USB A
用于连接的USB仪器。



1 PCS 6.2151.110 USB 电缆，1.8 米

用于连接仪器。



1 PCS 6.2621.090 1/2英寸扳手

用于1/2英寸的螺丝。用于IC样品处理器



1 PCS 6.2621.130 六角扳手（Hexagon key），2毫米
2 mm.



1 PCS 6.2621.140 六角扳手（Hexagon key），2.5毫米



1 PCS 6.2739.000 扳手

用于拧紧连接器



1 PCS 6.2743.057 样品容器 11 mL

200 件。用于 IC Sample Processors 和 VA Autosampler。

IC 样品容器材质为聚丙烯 (PP) 塑料，面向医疗保健应用。生产和包装均在无菌和洁净室条件下进行（洁净室等级 7，依照 DIN ISO 14644 标准）。这保证了较小的污染度。随机检查样品容器是否可渗出阴离子和阳离子。



1 PCS 6.2743.077 塞子，其上有穿孔

200只。用于IC样品处理器



1 PCS 6.2744.034 2 个 Olive/UNF 10/32 两通

连接压力螺丝和泵管。2 个。用于带有蠕动泵的离子色谱仪。



1 PCS

6.2744.070 压力螺丝（短）


较短的版本。带UNF 10/32连接口。5件装。PEEK泵头的备用件。



1 PCS

6.2744.160 接头 /UNF 10/32 连接器，带安全装置

安全连接装置，用于将泵管连接到一个螺丝连接头上。



1 PCS

6.2833.030 863集成型自动取样器使用的针固定器 1/8 吋

863集成型自动取样器使用的针固定器 1/8 吋



1 PCS

6.2846.010 氧化锆样品针头，带 PEEK（聚醚醚酮）抽吸尖管

用于离子色谱分析中的样品处理器和 Autosampler。PEEK（聚醚醚酮）抽吸尖管确保能穿透瓶盖。



Optional accessories

Order no.	Description	
6.1826.310	泵管 LFL（橙色/绿色），3 个止动器 用于英蓝渗析和英蓝超滤的抑制溶液和受主溶液的泵管。	
6.1826.320	泵管 LFL（橙色/黄色），3 个止动器 用于英蓝渗析和英蓝超滤的抑制溶液和受主溶液。	
6.1826.330	泵管 LFL（橙色/白色），三个堵头 用于所有带蠕动泵的IC分析仪。	
6.1826.340	泵管 LFL（黑色/黑色），三个堵头 用于样品溶液，用在 在线渗析中	

6.1826.380 泵管 LFL (灰色/灰色), 三个堵头
用于在线稀释



6.1826.390 泵管 LFL (黄色/黄色), 三个堵头
用于样品溶液, 用在在线过滤中。



6.2141.230 远程连接集成型样品处理系统/集成型自动样品处理系统 和 Titrino plus -
/泵单元的电缆。
远程连接集成型样品处理系统/集成型 自动样品处理系统 和 Titrino
plus 和/或 泵单元的电缆。



6.2141.270 电缆 集成型离子色谱自动样品处理系统-远程连接到 离子色谱仪
离子色谱仪可远程控制集成型离子色谱自动样品处理系统



6.2151.020 电缆, USB A - USB B, 1.8米

USB连接电缆



6.2629.000 IC 针架的螺母

用于 Sample Processor。



6.2723.310 Titrino Plus 的保护罩盖

显示屏和键盘的保护罩盖, 用于 Titrino plus 系列的所有仪器。

适用于: 848 Titrino plus、862 Compact Titrosampler、863 Compact Autosampler、865 Dosimat plus、869 Compact Sample Changer、870 KF Titrino plus、876 Dosimat plus、877 Titrino plus、899 Coulometer。



6.2743.040 PP 小管, 2.5 mL, 2000 只

2.5 mL, 2000 只。用于 IC Sample Processors。

IC 样品容器材质为聚丙烯 (PP) 塑料, 面向医疗保健应用。生产和包装均在无菌和洁净室条件下进行 (洁净室等级 7, 依照 DIN ISO 14644 标准)。这保证了较小的污染度。随机检查样品容器是否可渗出阴离子和阳离子。



6.2743.047 PP 小管, 2.5 mL, 200 只

2.5 mL。200 个。用于 IC Sample Processors。

IC 样品容器材质为聚丙烯 (PP) 塑料, 面向医疗保健应用。生产和包装均在无菌和洁净室条件下进行 (洁净室等级 7, 依照 DIN ISO 14644 标准)。这保证了较小的污染度。随机检查样品容器是否可渗出阴离子和阳离子。



6.2743.050 样品容器 11 mL

2000 件。用于 IC Sample Processors 和 VA Autosampler。

IC 样品容器材质为聚丙烯 (PP) 塑料, 面向医疗保健应用。生产和包装均在无菌和洁净室条件下进行 (洁净室等级 7, 依照 DIN ISO 14644 标准)。这保证了较小的污染度。随机检查样品容器是否可渗出阴离子和阳离子。

