



885 Compact Oven Sample Changer

2.885.0010

885 Compact Oven Sample Changer 用于在·休滴定中行化品准。品在炉中被加到 250° C。此水会蒸，并干燥的气被送到行分析的滴定杯中。

Scope of delivery 2.885.0010

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	1.885.0010	885 Compact Oven Sample Changer

885 Compact Oven Sample Changer 用于在·休滴定中行化品准。品在炉中被加到 250° C。此水会蒸，并干燥的气被送到行分析的滴定杯中。



1 PCS

6.1446.170 加管堵

用于KF定滴定杯, 与可加式6.1830.000, 6.1830.010, 6.1830.020接管相



1 PCS

6.1448.067 隔的, 100 个

隔的, 用于 8 mL 品瓶, 6.2420.007, 100 个



2 PCS

6.1602.145 干燥瓶盖

螺 GL 45 的螺密封件, 用于干燥瓶 6.1608.050。



2 PCS

6.1608.050 氏炉干燥瓶 / 100毫升 / GL 45



1 PCS 6.1805.010 FEP管 / M6 / 13厘米
光照保和折保



1 PCS 6.1805.060 FEP管 / M6 / 60厘米
光照保和折保



2 PCS 6.1805.080 FEP管 / M6 / 25厘米
光照保和折保



1 PCS 6.1808.040 螺接 M6 外部 / M8 内部
螺 M6 外部, M8 内部。



1 PCS

6.1808.050 管配器 Olive / M8 外部

1 个外螺 M8 和 1 个 Olive 式管配器。例如用于交元的恒温器外罩和恒温量。



2 PCS

6.1821.040 管

管，用于768氏炉，832 KF-Thermoprep，743 Rancimat上的6.1608.050干燥瓶。



1 PCS

6.1830.030 加管

加管， M6 螺，用于 860 KF Thermoprep、885 Compact Oven Sample Processor 和 874 USB Oven Sample Processor。



2 PCS

6.2043.005 瓶固定

交元中瓶的止簧。



1 PCS

6.2049.050

Luer-Lock 的架

Luer-Lock 的架 (73 mm) , 用于 860、874、和 885 休炉。



1 PCS

6.2151.100

USB配器, MINI (OTG) / USB A

用于接的USB器。



1 PCS

6.2420.007

螺的 8 mL 品瓶, 100 个

螺的 8 mL 品瓶, 用于 6.1448.067, 100 个



1 PCS

6.2621.140

六角手 (Hexagon key) , 2.5毫米



1 PCS

6.2724.010 灰器

灰器, 用于617, 679, 743 Rancimat, 用于氏炉



1 PCS

6.2739.000 手

用于接器



1 PCS

6.2816.070 穿刺

与-休炉一同使用。




1 PCS

6.2816.080 出口

与832 KF Thermoprep一起使用。



Optional accessories

Order no.	Description	
6.2811.000	分子 分子。瓶装250克。孔径：0.3 米。用于 Rancimats 及休。	
6.2811.010	分子 (美国) 分子。瓶装，每个 250 g。孔径大小：0.3 nm。无水指示器。用于 Rancimats 和·休器。 本品供居住在美国的所有用使用。根据 OSHA 危通信准 (29 CFR 1910.1200)，其材料被分危。	