

组合式聚合物膜电极，NO3

6.00510.120

带聚合物膜的组合式硝酸选择性电极。
该 ISE 电极适用于：

– 水性溶液中 NO_3^- 的离子测量
– 在水性溶液中滴定

得益于坚固/为易碎的聚丙烯塑料杆和高分子膜片衬垫，传感器可以承受较高的机械载荷。使用的参考电解液为 c (KCl) = 3 mol/L。

Scope of delivery 6.00510.120

Order Number	Description	Quantity
6.1236.050 	**套管， SGJ 14/12 毫米** 套管， SGJ 14/12 毫米，聚乙烯	1 Stk
6.2008.040 	**存放容器** 与支架 6.2008.050 一起构成 807 Dosing Unit 上电极的支架。	1 Stk

Optional accessories

6.2308.020
电解质 3 mol/L KCl (250 mL)

电解液 c(KCl) = 3 mol/L（用于 Ag/AgCl 参比系统）



6.2308.050
电解液，3 mol/L KCl （50 mL）

电解液c（KCl）=3 mol/L，50 mL （用于Ag/AgCl参比系统）



6.2104.020
电极电缆 / 1 m / F

用于将带有 Metrohm G 型电极插头的电极连接至 Metrohm 仪器（F 型插口）。

