

电导电极 c = 0.5 cm-1，带 Pt1000（固定电缆，2.0 m）

6.00924.080

带池常数的 4 导体电导电极 c = 0.5 cm^{-1} (指导数值)，集成有温度探针 Pt1000 和固定电缆 (2.0 m)，用于连接到电导率测量模块上。
得益于聚丙烯制成的坚固/不易破碎的塑料杆，该传感器可以承受较高的机械载荷，并适用于自动测量中等的电导率，例如：

– 饮用水
– 地表水
– 废水

Scope of delivery 6.00924.080

Order Number	Description	Quantity
6.1236.050	**套管， SGJ 14/12 毫米**	1 Stk
	套管， SGJ 14/12 毫米，聚乙烯	

Optional accessories

6.2324.010
Conductivity standard100 µS/cm 250 mL

电导率标准，用于对池常数=0.1cm的电导率测量池进行校正



6.2324.110
电导率标准液 100 µS/cm 5x30mL

用于校正电导测量池的电导率标准液，池常数 c = 0.1/cm。



6.2301.060
KCl离子标准，250毫升

KCl离子标准（250毫升，c（离子）=0.1000+/-0.0005 mol/L），也可用作电导率测量的标准溶液。



6.02101.020

电导测量模块



OMNIS Titrator 或滴定模块的测量通道，用于连接电导电极。