



5 环电导电极 $c = 0.7 \text{ cm}^{-1}$ ，集成有 Pt1000（固定电缆，0.65 m）

6.00925.100

带池常数的 5 环电导电极 $c = 0.7 \text{ cm}^{-1}$ (指导数值)，集成有温度探针 Pt1000 和固定电缆 (0.65 m)，用于连接到 OMNIS 电导率测量模块上。

该传感器适用于测量中等的电导率，例如：

- 饮用水
- 地表水
- 废水

Scope of delivery 6.00925.100

Order Number	Description	Quantity
6.1236.050	套管, SGJ 14/12 毫米 套管, SGJ 14/12 毫米, 聚乙烯	1 Stk



Optional accessories

6.2324.010
Conductivity standard 100
 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 250 mL

电导率标准，用于对池常数=0.1cm的电导率测量池进行校正



6.2324.110
电导率标准液 100 $\mu\text{S}/\text{cm}$
5x30mL

用于校正电导测量池的电导率标准液，池常数 $c = 0.1/\text{cm}$ 。



6.2301.060
KCl离子标准，250毫升

KCl离子标准（250毫升， $c(\text{离子}) = 0.1000 \pm 0.0005 \text{ mol/L}$ ），也可用作电导率测量的标准溶液。



6.02101.020
电导测量模块

OMNIS Titrator 或滴定模块的测量通道，用于连接电导电极。

