



Metrosep A Supp 19 - 150/2.0

6.01034.220

Metrosep A Supp 19 - 150/2.0 将 Metrosep A Supp 19 固定相的卓越分离性能与 2 mm 微径规格的高效优势相结合。它具备优异的选择性、尖锐的峰形和高容量，可实现常规阴离子与有机酸的精准定量，即使在复杂样品基质中也能稳定运行。由于淋洗液消耗量更低、固有流速更小，150/2.0 类型特别适用于 IC-MS 联用，可在质谱检测中提高灵敏度并降低背景噪音。

它基于 Metrosep A Supp 19 填料久经验证的机械、热与化学稳定性，即使在高压及多变淋洗液条件下仍保持出色的耐用性。其窄径柱设计确保高效分离，同时仍具备宽浓度范围内精准分析所需的高阴离子交换容量。

Metrosep A Supp 19 - 150/2.0 不仅适用于传统水质与环境分析，也是空气监测应用的理想选择，包括 MARGA (Monitor for Aerosols and Gases in Ambient Air) 和 MARS (Metrohm AeRosol Sampler) 等全自动系统。高分离效率、低流速需求与稳定基线性能的结合，使该色谱柱成为连续、高精度监测大气阴离子的理想选择。

Scope of delivery 6.01034.220

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

2 PCS

6.2744.060

螺纹堵头

用于 UNF 10/32。堵头在离子色谱中可用来例如密封柱。



Optional accessories

Order no.	Description
6.01034.600	Metrosep A Supp 19 Guard/2.0
	Metrosep A Supp 19 Guard/2.0 可以可靠防护 Metrosep A Supp 19 微径产品系列阴离子分离柱，免受样品或淋洗液中的污染物影响，从而显著延长使用寿命。Metrosep A Supp 19 产品系列保护柱与分离柱均采用 PEEK 材质，并装填相同材料。这确保色谱分离效率不受任何限制。

