



分体式 Pt 环形电极

6.0351.100

该铂环形电极必须搭配参比电极 ($c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ 作为参比电解质) 使用, 并适合用于:

- 氧化还原滴定, 例如: 碘滴定和铈滴定
- 电位差计的辅助电极

Scope of delivery 6.0351.100

Order Number	Description	Quantity
6.1236.050	套管, SGJ 14/12 毫米	1 Stk



套管, SGJ 14/12 毫米, 聚乙烯

6.2008.040

存放容器

1 Stk



与支架 6.2008.050 一起构成 807 Dosing Unit 上电极的支架。

Optional accessories

6.0750.100

LL ISE 参比电极



带双结系统的银/氯化银参比电极。

该参比电极特别适用于：

- 自动化应用
- 离子测量
- 表面活性剂滴定

对污染不敏感的磨光隔膜提供了稳定和具有重现性的电解质流出。此外，参比电解质确保了更好的信号稳定性。 $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ 的传感器作为中间电解质交付，但是可以根据具体用途自由对其进行选择和更换。

6.0726.100

Ag/AgCl 参比电极（长度 12.5 cm）



带双结系统的银/氯化银参比电极，安装长度 10 cm。

由于配备标准磨口 14/15，故此可以方便的进行安装，并且可以随时更换对污染不敏感的柔性磨光隔膜。参比和外参比液电解质可根据用途自由选择，并且易于更换。传感器在交付的时候没有填充电解液。

6.2104.020

电极电缆 / 1 m / F



用于将带有 Metrohm G 型电极插头的电极连接至 Metrohm 仪器（F 型插口）。

6.2308.020

电解质 3 mol/L KCl (250 mL)

电解液 $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ (用于 Ag/AgCl 参比系统)

