



## Surfactrode Resistant

6.0507.130

该表面活性剂电极必须搭配参比电极使用。

这种耐用的表面活性剂电极可用于阴离子和阳离子表面活性剂的测定，并且易于清洁。该电极适用于：

- 非水性基质中的表面活性剂滴定（包括氯仿）
- 两相滴定 (pH 10)
- 诸如冷却润滑剂、钻孔和切削油、含油淋浴产品之类难处理的样品

## Scope of delivery 6.0507.130

| Order Number                                                                        | Description                                                | Quantity |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|
| 6.2008.040                                                                          | <b>存放容器</b><br>与支架 6.2008.050 一起构成 807 Dosing Unit 上电极的支架。 | 1 Stk    |
|    |                                                            |          |
| 6.1236.020                                                                          | <b>套管, SGJ 14/12 毫米</b><br>套管, SGJ 14/12 毫米, 带O型圈          | 1 Stk    |
|  |                                                            |          |

## Optional accessories

6.0750.100

**LL ISE 参比电极**



带双结系统的银/氯化银参比电极。

该参比电极特别适用于：

- 自动化应用
- 离子测量
- 表面活性剂滴定

对污染不敏感的磨光隔膜提供了稳定和具有重现性的电解质流出。此外，参比电解质确保了更好的信号稳定性。 $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$  的传感器作为中间电解质交付，但是可以根据具体用途自由对其进行选择和更换。

6.0726.100

**Ag/AgCl 参比电极（长度 12.5 cm）**



带双结系统的银/氯化银参比电极，安装长度 10 cm。

由于配备标准磨口 14/15，故此可以方便的进行安装，并且可以随时更换对污染不敏感的柔性磨光隔膜。参比和外参比液电解质可根据用途自由选择，并且易于更换。传感器在交付的时候没有填充电解液。

6.2104.020

**电极电缆 / 1 m / F**



用于将带有 Metrohm G 型电极插头的电极连接至 Metrohm 仪器（F 型插口）。